

锆铝硅酸铝纤维模块 定做 (mm)

产品名称	锆铝硅酸铝纤维模块 定做 (mm)
公司名称	淄博同发耐火保温材料有限公司
价格	.00/个
规格参数	耐火温度:1080-1480 () 规格:定做 (mm) 产地:淄博
公司地址	淄博市周村区恒星路136号
联系电话	13864479009

产品详情

耐火温度	1080-1480 ()	规格	定做 (mm)
产地	淄博	品牌	同发
产品类别	窑炉工业窑炉用保温材料	材质	硅酸铝
等级	1级	低温弯折	1
断裂伸长率	1	抗弯强度	1
抗压强度	1	拉伸强度	1
使用温度	1080-1480	撕裂强度	1
芯材	岩棉	形态	纤维状
形状	长方形		

<p>生产工艺：各种硅酸铝耐火纤维组块是采用具有优良性能的对应材质的纤维针刺毯按纤维组块结构、尺寸，由专业技工，用组块加工专用设备制作而成，为保证壁衬砌筑完成后组块之间相互挤压形成无缝隙紧密的保温整体，在制作过程中均保持一定压缩量、产品配套锚固系统可与窑炉壳体牢固连接，尺寸精确，安装简便。加快了炉衬施工速度，减轻窑炉重量，大幅度提高窑炉耐火绝热性能。用户可根据窑炉结构，采用不同纤维组块，本公司可提供多品种，多系列纤维组块，也可根据用户要求加工制作。</p>	
<p>技术特性：</p> <p>低导热率优良热稳定性，抗热震性抗热流冲刷性能优良，机械强度高优良弹性，由于纤维组块制作时保持一定压缩量，砌筑完成由于纤维组自身膨胀，相互挤紧炉衬无缝隙，并可补偿纤维衬收缩，从而提高纤维炉衬的绝热性能。安装简便迅速，锚固件内装，安全性能好。</p>	
<p>应用：</p> <p>冶金钢铁各种加热炉。钢包盖热处理炉、退火炉、罩式炉。陶瓷梭式窑、马蹄窑、隧道窑等各种瓷窑炉、窑车、窑门。石化裂解炉、转化炉、常减压炉、焦化炉、烟道。其他各类工业炉，如均热炉、坩埚炉、电阻炉等高温热工设备。</p>	

分类温度：普通型硅酸铝纤维组
 块1260 标准型硅酸铝纤维组块
 1260 高纯型硅酸铝纤维组块130
 0 高铝型硅酸铝纤维组块1400
 含锆型硅酸铝纤维组块1430

产品参数

品名		普通型	标准型	高纯型	高铝型	含锆型
项目						
分类温度 ()		1260	1260	1300	1400	1430
工作温度 ()		< 1000	1050	1100	1200	1350
体积密度 (kg/m ³)		190-240	190-240	190-240	190-240	190-240
化学组成	al ₂ o ₃	44-45	46	47-49	52-55	39-40
	al ₂ o ₃ +sio ₂	96	97	99	99	-
	al ₂ o ₃ +sio ₂ +zro ₂	-	-	-	-	99
	zro ₂	-	-	-	-	15-17
	fe ₂ o ₃	1.2	1.0	0.2	0.2	0.2
	na ₂ o+k ₂ o	0.5	0.2	0.2	0.2	0.2
产品尺寸 (mm)		常用规格：610 × 300 × 100-200 (不配锚固件) 300 × 300 × 250 (配锚固件) 可根据用户提供组件图纸制作其他结构组件				