

意大利减压阀 管道减压阀

产品名称	意大利减压阀 管道减压阀
公司名称	深圳市春秋阀门有限公司
价格	260.00/个
规格参数	品牌:意大利伯嘉蒂 型号:978
公司地址	深圳市龙华新区民治大道皇嘉商业广场A608
联系电话	075523149985 18823719153

产品详情

意大利减压阀978型号,进口楼层专用减压阀,减压阀的原理,减压阀的作用,减压阀的安装

进口减压阀978型主要用于高层楼宇供水工程的低层减压，在局部高压或突然产生水压的情况下，使入户的水压保持恒定值，保护其后的各种用水器具，并最大限度的发挥节水功效。978型减压阀是目前进口减压阀里面尺寸最小巧、价格最优惠的减压阀，阀体黄铜镀镍，可直接应用于直饮水工程，对水质无任何污染，978型减压阀安装方便、性价比高、质量可靠！保修三年！深圳市春秋阀门有限公司为意大利伯嘉蒂品牌阀门中国指定经销商，厂家直供，价格优惠，品质保证！

978型减压阀的技术参数：

最高入口压力：25bar 出口压力：1-6bar 出厂设定压力：3bar

连接方式：内螺纹/内螺纹 工作温度：0~80 口径：1/2（可接G1/4 压力表）

978型减压阀结构：

阀体材质：黄铜镀镍 阀芯：不锈钢 弹簧：碳钢 密封材料：NBR橡胶

978型减压阀的原理：

978型减压阀是将进口压力减至某一需要的出口压力，并依靠介质本身的能量，使出口压力自动保持稳定的阀门。从流体力学的观点看，978型减压阀是一个局部阻力可以变化的节流元件，即通过改变节流面积，使流速及流体的动能改变，造成不同的压力损失，从而达到减压的目的。然后依靠控制与调节系统的调节，使阀后压力的波动与弹簧力相平衡，使阀后压力在一定的误差范围内保持恒定。

978型减压阀的安装：

1. 978型减压阀可水平或垂直安装平管道上；

2. 978型减压阀的安装必须严格按照阀体上的箭头方向保持和流体流动方向一致，如果水质不清洁含有一些杂质，必须在减压阀的上游进水口安装过滤器；
3. 打开978型减压阀的顶部阀盖调整出口压力，用一字起子进行调节，顺时针旋转出口压力变大，反之出口压力减小，配合压力表调节，直到出口压力达到要求值；
4. 978型减压阀在管道中起到一定的止回作用，为了防止水锤的危害，也可安装小的膨胀水箱，防止损坏管道和阀门，过滤器必须安装在减压阀的进水管前，而膨胀水箱必须安装在减压阀出水管后；
5. 如果需要将978型减压阀安装在热水系统时，必须在978型减压阀和膨胀水箱之间安装止回阀。这样既可以让膨胀水箱吸收由于热膨胀而增加的水的体积，又可以防止热水回流或压力波动对减压阀的影响，确保978型减压阀长期正常工作。

选择意大利伯嘉蒂品牌阀门的三大理由：

1. 意大利伯嘉蒂品牌阀门均为意大利原装进口，品质绝对保证！
2. 意大利伯嘉蒂品牌阀门均通过厂家100%检测，确保产品合格率100%！
3. 广东、上海、江苏等近千家物业公司认可产品！

联系人：黄工 QQ: 2752109612

电话：0755-23149985 18823879134