

意大利排气阀 自动排气阀

产品名称	意大利排气阀 自动排气阀
公司名称	深圳市春秋阀门有限公司
价格	60.00/个
规格参数	品牌:意大利伯嘉蒂 型号:1002
公司地址	深圳市龙华新区民治大道皇嘉商业广场A608
联系电话	075523149985 18823719153

产品详情

意大利伯嘉蒂品牌自动排气阀，进口自动排气阀，1002型暖气排气阀，快速排气阀

意大利伯嘉蒂品牌1002型自动排气阀广泛用于释放供热系统和供水管道中产生的气穴，产品结构紧凑，安装方便，是国内众多空调、暖通以及太阳能生产厂家首先产品，1002型自动排气阀出厂都是经过欧盟最为严格的100%检测，确保产品只排气不排水！产品质保三年，使用年限10年以上，真正的名牌产品！

1002型自动排气阀技术参数：

最大工作压力：10bar 最高工作温度：110

连接方式：外螺纹 口径：1/2 3/4" 1"

1002型自动排气阀的结构：

阀体：黄铜镀镍 阀杆：硬质塑料 浮筒：PP

1002型自动排气阀的工作原理：

当系统中有气体溢出时，气体会顺着管道向上爬，最终聚集在系统的最高点，而1002型自动排气阀一般都安装在系统最高点，当气体进入1002型自动排气阀阀腔进而聚集在自动排气阀的上部，随着阀内气体的增多，压力上升，当气体压力大于系统压力时，气体会使腔内水面下降，浮筒随水位一起下降，打开排气口；气体排尽后，水位上升，浮筒也随之上升，关闭排气口。同样的道理，当系统中产生负压，阀腔中水面下降，排气口打开，由于此时外界大气压力比系统压力大，所以大气会通过1002型自动排气阀排气口进入系统，防止负压的危害。如拧紧自动排气阀阀体上的阀帽，1002型自动排气阀停止排气，通常情况下，阀帽应该处于开启状态。

1002型自动排气阀的作用：

1002型自动排气阀广泛应用于独立采暖系统、集中供热系统、采暖锅炉、中央空调、地板采暖及太阳能采暖系统等管道排气。因为水中通常都溶有一定的空气，而且空气的溶解度随着温度的升高而减少，这样水在循环的过程中气体逐渐从水中分离出来，并逐渐聚在一起形成大的气泡甚至气柱，因为有水的补充，所以经常有气体产生，这样对系统会有一定程度的影响。而如果选择使用1002型自动排气阀，那么系统中产品的气体将会从1002型自动排气阀排出！自动排气阀就选意大利阿斯特姆品牌！

1002型自动排气阀的优点：

- 1.1002型自动排气阀的浮筒采用低密度的PPR复合材料制成，此材料即使长时间在高温水的浸泡下也不会产生变形。不会造成浮筒活动困难。
- 2.1002型自动排气阀的浮筒杠杆采用硬质塑料，杠杆与浮筒和支座之间的联接都采用活动联接，故不会在长期运行时产生锈蚀，导致系统不能工作而发生漏水。
- 3.1002型自动排气阀的杠杆的密封端面部分是采用不锈钢弹簧来支撑，可以随杠杆的运动相应伸缩，保证在不排气的情况下的密封性。

1002型自动排气阀的安装：

- 1.1002型自动排气阀必须垂直安装在系统的顶端，必须保证阀体内浮筒处于竖直状态，不能水平或倒立安装；
- 2.由于气体密度比水小，会沿着管道一直爬到系统最高点并聚集在此，为了提高排气效率，排气阀一般都安装在系统的最高点；
- 3.为了便于检修，排气阀一般跟隔断阀一起使用，这样拆卸排气阀是不需要关停系统；
- 4.1002型自动排气阀安装好后必须拧松黑色的防尘帽才能排气，但不能完全取掉，因为随着时间推移，阀体上面会落满灰尘，这个时候阀门就能避免灰尘堵塞排气口。

选择意大利伯嘉蒂品牌阀门的三大理由：

- 1.意大利伯嘉蒂品牌阀门均为意大利原装进口，品质绝对保证！
- 2.意大利伯嘉蒂品牌阀门均通过厂家100%检测，确保产品合格率100%！
- 3.广东、上海、江苏等近千家物业公司认可产品！