陶瓷纤维纸~1（℃） 1400（℃）

产品名称	陶瓷纤维纸~1（℃） 1400（℃）
公司名称	淄博同发耐火保温材料有限公司
价格	.00/个
规格参数	导热系数:1（℃） 耐火温度:1400（℃） 耐压强度:1（Mpa）
公司地址	淄博市周村区恒星路136号
联系电话	13864479009

产品详情

导热系数	1（℃）	耐火温度	1400（℃）
耐压强度	1（Mpa）	规格	10-50（mm）

生产工艺： 在借鉴传统机制造纸生产工艺和造纸机械的基础上，自行开发建成了湿法无机陶瓷纤维纸机械化连续生产线。 以渣球含量极低的造纸专用陶瓷纤维为原料，经打浆、除渣、配浆、长网成型、真空脱水、干燥、剪切、打卷等工序制成质地优良的地机陶瓷纤维纸。

技术特性：低导热率系数低热容量抗热震优良的柔韧性、抗撕裂不含石棉、抗腐蚀、不与铝液作用优良的电绝缘和隔音性能优良的机械加工性能质地坚韧、耐压强度高

产品特点：		
1、表面平整、厚度均匀；2、不含石棉、抗腐蚀；3、优良的化学稳定性；4、质地柔韧、抗撕裂；5、低导热率；6、优良的机械加工性能；7、优良的电绝缘和隔音性能；8、优良的抗热震性能。		
产品技术性能:		
产品类别	1260b型	1260hb型
加热永久线变化%	1000℃×24h≤-3	
有机物含量	≤10	
理论体积密度kg/m3	200	
产品规格mm	40000/30000/20000 ×1220/610 ×0.5～0.6	宽：1220，厚：1
包装形式	纸箱	
质量环境管理体系	iso9001-2000,iso14001-1996	
产品应用:		
1、 工业绝热、密封、防腐材料；2、 电热装置绝缘、隔热材料；3、仪器设备、电热元件的绝缘和隔热材料；4、 汽车行业隔热材料。		