

双能炉业烘干设备山东烘干设备

产品名称	双能炉业烘干设备山东烘干设备
公司名称	聊城双能采暖工程有限公司
价格	100.00/件
规格参数	品牌:双能 型号:GS1298
公司地址	莘县东鲁街道办事处寇庄村村西
联系电话	0635-2168888 18963579561

产品详情

4-72型离心式通风机可输送空气和其他不自燃、对人体无害、对钢材无腐蚀性的气体。

气体内不允许含有粘性物质，所含的尘土及硬性颗粒物不大于150MG/M3。

气体温度不得超过80 ° C。

该风机具有良好的气动性能、运转平稳、振动小、效率高、寿命长等特点，共有A、B、C、D四种结构。

该风机广泛适用于工矿企业、大型建筑物、宾馆酒楼等室内通风换气。

1、养殖为什么要用热风炉

热风炉用在畜禽养殖上，更有它独厚的优势，就是边供暖边换气。我们称之为“主动通风”。这种通风换气是伴随着棚舍温度上升来的，不和用排风机排风的负压通风一样，会带来棚舍温度的向下波动。如果控制不好，中间就会产生污浊，使得长期生活在其中的畜禽容易发病。若温度大幅改变，畜禽会产生应激，容易产生病害。请看我们说明书上的说明：

供暖与通风

供暖和通风在畜禽养殖上市非常重要的，同时又很矛盾。在传统意义上供暖需要封闭，通风则会导致棚舍内的温度降低，通常我们为了保证温度很少想到同时通风。试想人在“通风不足”的情况下都会感到“供氧不足”，更何况是畜禽。

热风采暖采用的是外循环方式，也具有换气的的作用。同时达到20—30%左右的通风要求。有了基本通风

量就实现了主动通风的概念，不止节能也是意义重大。

内外循环切换：双能复合燃烧式多回程热风炉的进风源采用室内循环和室外循环相结合并自动切换。室内循环可有效节省燃料和快速提温；室外循环可以在保持室温的前提下达到净化空气、减少疾病的作用。

热风加湿：双能牌复合式燃烧热风炉的加湿装置采用炉内完全雾化技术，雾化后的潮湿空气随热风流动分布到舍内所有空间，均匀、无死角、不影响温度。

智能恒温：双能炉业开创了计算机程控热风炉的先河，热风炉运行过程中在温度设定后，可完全通过控制系列来自动控制热风炉的燃烧，自动停止，自动封火、杜绝了传统热风炉因炉体高温而降低炉体使用寿命的致命缺点。

科学环保：双能复合燃烧式多回程热风炉独特的负压反烧和多级配氧专利技术，可有效保证煤中的挥发份和小颗粒，在高温下与氧气充分混合燃烧，无需附加其他除尘脱硫装置就能达到消烟除尘效果明显、稳定。