# 精密不锈钢管的清理方法

| | |
|---|---|
| 产品名称 | 精密不锈钢管的清理方法 |
| 公司名称 | 杭州佳麒不锈钢有限公司 |
| 价格 | 10000.00/吨 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 杭州市石祥路78 号 |
| 联系电话 | 057188163091 13732287228 |

# 产品详情

随着机械设备行业制造标准，与用户对不锈钢产品表面的要求越来越高，有关精密不锈钢管表面清理的方法与工艺越来越被重视，简单分为以下两种：

1、酸洗，就是精轧后的不锈钢管沁入硫酸池里。

2、采用有机溶剂去除卫生级不锈钢管表面的油污

去除不锈钢管表面的油污可采用有机溶剂、碱液与表面活性剂乳化液等清洗，采用擦洗、浸洗、喷洗等方法。例如对不锈钢管焊前清理，必须对焊接坡口两侧及附近表面25～50 mm处通常先用干净布擦除杂质，接着用有机溶剂擦洗，再用干净干燥布去除溶剂。

精密不锈钢管经冷热加工后，尤其焊接后会产生焊接缺陷、机械损伤，需进行机械修整、酸洗、钝化，或者抛光修复，以保证设备成品外表美观，否则影响观瞻。在得到美观表面的同时，还可以清除腐蚀隐患，以获得最大耐蚀能力。此外，焊接后会产生气孔、裂缝、夹渣、咬边、回火色及机械损伤等缺陷，处于腐蚀环境中会造成局部腐蚀与开裂，需通过机械和化学处理提高耐蚀性，延长使用寿命。

精密不锈钢管表面清理后，可有效消除杂质污染，确保产品纯度与质量，防止污染。