

供应酒店地毯保洁全自动刷地机CM43f

产品名称	供应酒店地毯保洁全自动刷地机CM43f
公司名称	宜昌宏瑞清洁设备有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:高美 型号:CM43f
公司地址	宜昌东山大道206号
联系电话	0717-6277693 18771867693

产品详情

单擦机性能特点：多功能刷地机手控式设计，操作灵活简便，具有洗地、洗地毯、起蜡、低速磨光等四大功能，能同时满足顾客四种不同的工作需要，刷机设计精密，齿轮传动，双电容配置，安全可靠，运行有力。此机可配置电子打泡箱使用，避免清洗后的地毯因不能及时干透而受损易脏等问题，并提高工作效率及工作质量。产品参数：工作宽度 毫米 500 转速 转/每分钟 1500 电压 伏特/赫兹 230/50 驱动方式 齿轮传动 刷盘直径 毫米 500 抛光垫直径 毫米 500 机身尺寸 毫米 610*1260*540 机身重量 公斤 35 全自动洗地机保修：

洗地机的使用注意事项/showcase

- 1.使用前要仔细阅读洗地机说明书，并经过培训后才能安全使用。
- 2.在未完全装配好机器之前，请不要操作该机器。使用者在操作机器前，请仔细检查该机器的完整性。
- 3.在需要清洗的区域内，应先除去地面较大的杂物和影响吸扒工作的垃圾。这对您提高工作效率，保护机器有极大的好处。
- 4.特别脏的地面可以进行重复多次的清洗或选择不同的清洁剂来提高洗地的清洁效果。
- 5.由于地面不平，有时虽然经过清洗，但地面仍有积水，这时可以将刷盘提起，启动吸水开关，推动洗地机，在积水区域反复多次吸纳即可。
- 6.地面有深沟槽，会影响机器的吸水效率，请根据当时的情况进行酌情处理。
- 7.平时当刷盘处于上升位置时，不要随意启动刷盘开关，否则刷盘会自动卸刷。
- 8.每天操作结束后的工作：
 - a.将洗涤剂外部用干，湿布擦拭干净，检查过滤海绵是否有水或者污渍堵塞，若有的话，请将海绵取出洗净，晾干后再放入。
 - b.将污水相中的污水排空，再加入清水将其清洗干净，若特别脏的话，可以将污水箱取下清洗。
 - c.将刷盘，吸水扒升起，将洗地机停放在四周无可燃气体，液体，化学品，无明火，干燥通风，平坦的环境中，放置或充电
 - d.若长期停止使用，应将污水箱，清水箱都清洗干净并打开盖晾干干，（电瓶式洗地机要将电池卸出），在洗地机上盖上防尘布加以存储。