

惠州众恒源工控电气三相数控无触点

产品名称	惠州众恒源工控电气三相数控无触点
公司名称	惠州市众恒源工控电气设备有限公司
价格	2345.00/台
规格参数	品牌:众恒源 型号:2060A 43:32
公司地址	惠州大亚湾西区响水北路48号(厂房)
联系电话	0752-5550068 15820741666

产品详情

SBWZ数控无触点稳压器

概述：联系电话 15820741666

SBWZ系列三相数控无触点稳压器是在我司多年生产补偿式电力稳压设备的基础上，经过多年努力成功研制的新

它采用最新DSP运算计量芯片控制技术、快速交流采样技术、有效值校正技术、电流过零切换技术和快速补仪表、快速稳压和故障诊断结合在一起，使产品安全、高效、精密。

它主要由隔离变压器、SCR模块、CPU控制核心、快速稳压技术和安全保护装置组成，实现了全无触点控制、环保，是SCR开关技术和变压器技术的完美结合。

适用范围：

本系列产品广泛应用于工业、交通、邮电、国防、铁路、科研等领域的大型机电设备、金属加工设备、生产流纺设备、空调、广播电视、家用电器及大楼照明等需要稳定电压的用电设备。

产品特点：

智能仪表显示：智能仪表显示系统（显示电压、电流、功率、功率因数等），清晰、准确、分辨率高，薄膜

高速反应：稳压速度为10毫秒以内完成，对任何电脑自动化、设备及仪器，不产生电压变化影响。

过载能力强：可在100%额定负载条件下连续使用，且可承受10毫秒10倍电流，1分钟3倍电流而不损坏本机。

无畸变：采用电流过零切换技术，在切换过程中无断流，无产生浪涌电流，使波形无畸变。

三相分调：输出电压不平衡度小于1%，保证每相输出电压的精度不变。

安全可靠：设有过载、过压、欠压、缺相、短路、过热保护和故障诊断功能。

预置功能强：输出电压、保护限值可以任意设定。

旁路功能，易维护：可在“稳压”与“旁路直通供电”之间切换，方便故障维修时使用。

型号技术参数

型号	容量(KVA)	频率(Hz)	输入电压(v)	输出电压(v)(可设定)	负载电流	外形尺寸
SBWZ-6	6	40-60	304-456	380(±1~3%)	9	500
SBWZ-10	10	40-60	304-456	380(±1~3%)	15	500
SBWZ-15	15	40-60	304-456	380(±1~3%)	23	500
SBWZ-20	20	40-60	304-456	380(±1~3%)	30	500
SBWZ-30	30	40-60	304-456	380(±1~3%)	46	500
SBWZ-50	50	40-60	304-456	380(±1~3%)	76	500
SBWZ-100	100	40-60	304-456	380(±1~3%)	152	500
SBWZ-150	150	40-60	304-456	380(±1~3%)	228	1000
SBWZ-200	200	40-60	304-456	380(±1~3%)	304	1000
SBWZ-250	250	40-60	304-456	380(±1~3%)	380	1000

SBWZ-300	300	40-60	304-456	380(±1~3%)	455	10
SBWZ-400	400	40-60	304-456	380(±1~3%)	608	10
SBWZ-500	500	40-60	304-456	380(±1~3%)	760	10

备注：

- 1、以上参数仅供参考，如有变动，以实际产品为准。
- 2、设备可根据客户的需要定制三相分调或稳压、变压。
- 3、如需详细了解我公司产品，可拨打服务电话或浏览公司网站。