

桨叶干燥机标准桨叶干燥机统一干燥查看

产品名称	桨叶干燥机标准桨叶干燥机统一干燥查看
公司名称	常州市统一干燥设备有限公司
价格	150.00/件
规格参数	品牌:统科 型号:KH1104
公司地址	江苏省常州市郑陆镇三河口
联系电话	0519-88672588 13901508015

产品详情

桨叶干燥机是一种传导加热的低转速搅拌型干燥机，在干燥机筒体上设置夹套，又在空心轴上设置空心桨叶，在其中通入热载体，湿物料在搅拌桨叶的搅动下，与筒体及桨叶热表面进行充分热交换，从而达到干燥目的。

常州市统一干燥设备有限公司是中国干燥行业优秀提名企业之一，公司备有完善的试验室，欢迎海外客户带料试验，考察订货。竭诚欢迎海内外新老客户精诚合作，在新世纪里共创辉煌！

统一干燥桨叶干燥机的应用范围：

桨叶干燥机已成功用于食品、化工、石化、染料、工业污泥等领域。设备传热、冷却、搅拌的特性使之可以完成以下单元操作：煅烧（低温）、冷却、干燥（溶剂回收）、加热（融化）、反应和灭菌。搅拌桨叶同时又是传热面，使单位有效容积内传热面积增大，缩短了处理时间。楔型桨叶传热面又具有自清洁功能。压缩--膨胀搅拌功能使物料混和均匀。物料沿轴向成"活塞流"运动，在轴向区间内，物料的温度、湿度、混合度梯度很小。

统一干燥桨叶干燥机的安装说明

为了防止部分散件的失落和电控柜及干燥箱体的损坏，采用如下措施：

- 1、所有散件和电控柜均用木包装，特别注意电控柜，防止电控柜的外包漆及电器元件的损坏。
- 2、干燥箱体在运输时最好固定住，在起吊和运输时必须注意干燥箱体碰伤或刮伤，特别是表面的外包漆

。

- 3、三相四线制380V、50Hz电源，电压波动不能超过10%。
- 4、空气湿度不大于95%。
- 5、电器及干燥机必须有效接地。
- 6、蒸汽管道及干燥机盖最好采用保温，以免发生烫伤等事故。