

## YS型远程射流空调机组

产品名称	YS型远程射流空调机组
公司名称	山东宇捷冷暖设备有限责任公司
价格	316.00/台
规格参数	品牌:宇捷 型号:YS 风量M3/h:2500
公司地址	山东省德州市东风东路2269号德百物流批发城A区住宅11层05号
联系电话	0534-2679888 13583421522

## 产品详情

YS型远程射流空调机组是我公司博采众长，结合多年实际生产经验而研发的新品之一，机组机构简单，性能优越，主要零部件精心设计，择优选配，防范应用于剧场、工矿企业、体育馆、厂房车间、展厅、大型场所的空调工程，宇捷是您最优质的选择

YS型远程射流空调机组产品各构件简介：

**箱体：**采用高密封性型材框架加装彩钢板制作的低热阻壁板组合而成。框架为铝合金型材骨架；壁板为聚氨酯整体发泡，导热系数为： $\lambda=0.022\text{w/m}$ 。也可采用高倍聚乙烯壁板或玻璃棉壁板。该结构防锈耐蚀，美观耐用，箱体漏风率小。

**风机：**采用低噪声高效率外转子离心风机，风机经精密动平衡校正，确保机组运行平稳，使之具有低噪声和较高全压的特点。

**表冷器：**表冷器主体采用优质无缝紫铜管和高纯度铝箱，经先进的机械或液压涨管工艺使之紧密一体后经2.8MPa气压密封检漏测试，性能符合美国ARI标准，保证了产品优越的性能和可靠的质量。

**干式凝水盘：**精心设计的凝水盘和特厚内衬保温材料确保机组在恶劣环境工况下无凝露滴水。凝水盘微倾安装，有利于凝结水排放。同时凝结水管按非满流状态计算，排放能力为机组正常运行时排放量的5倍以上。凝结水的及时排放减少了凝水盘的“触水”时间，既有利于减轻凝水盘的腐蚀又避免凝水盘滋长细菌，保证了室内空气品质。

**风口：**采用喷射性能优越的球型喷口作为送风口，可以实现无风管远距离送风。

球型风口的出风方向可选择水平和垂直送风两种方式。特别适合高大空间，尤其是大面积车间的暖风下送。

水平送风时，送风角度可以在60°范围内手动或使用控制器上下调节，使冷风能够送达所需位置。垂直送风时，可以按照用户要求配置自动摆动控制器，冬季球型喷口固定，垂直下送，长距离送风，热风可以达到指定位置；夏季球型喷口可在60°范围内左右自动摇摆，模拟自然风，避免了热风导致的不舒适感觉，解决了冬季热风和夏季冷风难以兼顾的矛盾。

控制：可选配设计制造的变频调速系统，根据空调负荷，自动调节空调机组送风量，过渡季节可采用全新风运行。

空气过滤器：特别设计的专用板式过滤器可任意从机组左右、上下方便地抽出，所以特别适用于空间紧凑场合的维护清洗。滤料可采用锦纶凹凸网或无纺布材质