

# KL1408现货

产品名称	KL1408现货
公司名称	厦门远鹏自动化设备有限公司
价格	11.00/个
规格参数	品牌:BECKHOFF 型号:KL1408 认证:CE
公司地址	厦门市湖里区嘉禾路396号
联系电话	0592-5523720 15750709560

## 产品详情

KL1408现货

厦门远鹏自动化设备有限公司一级代理德国倍福BECKHOFF全系列产品，正品保障，大量库存特价销售，欢迎联系我们询价！

联系人：郭先生，手机：15750709560，QQ：1564202846，邮箱：15750709560@163.com

KL2408（正向开关）和 KL2488（反向开关）数字量输出端子模块以电气隔离的形式将自动化单元传输过来的二进制控制信号传到处处理层的执行器上。KL2408/KL2488 具有极性反接保护功能。它们通过具有过载和短路保护功能的输出端子模块处理负载电流。每个总线端子模块含有 8 个通道，每个通道都有一个 LED 用来指示其信号状态。它们特别适合安装在控制柜内，以节省空间。这种连接技术特别适用于单端输入。所有组件所使用的参考点必须与 KL2408 或 KL2488 的参考点相同。电源触点连成回路。在 KL2408 中，由 24 V 电源触点为输出端子模块供电。在 KL2488 中，则由 0 V 电源触点为输出端子模块供电。

技术参数 KL2408 | KS2408，KL2488 | KS2488 输出点数 8 额定负载电压 24 V DC (-15 %/+20 %)  
负载类型 电阻式负载、电感式负载、灯类负载 最大输出电流每通道 0.5 A（短路保护），总电流 3 A  
反向电压保护有 电气隔离 500 Vrms（K-bus / 现场电位）电源触点电流消耗典型值 60 mA k-bus  
电流消耗典型值 18 mA 过程映像中的位宽 8 个输出位 组态无地址或组态设置 重量约 70 g 工作 /  
储藏温度 0...+55 °C / -25...+85 °C 相对湿度 95 %，无冷凝 抗振 / 抗冲击性能符合 EN 60068-2-6/EN  
60068-2-27/29 标准 抗电磁干扰 / 抗电磁辐射性能符合 EN 61000-6-2/EN 61000-6-4 标准 防护等级 /  
安装位置 IP 20 / 可变 可插拔式接线适用于所有 KSxxxx 总线端子模块