

# 成都华重荧灯负载

产品名称	成都华重荧灯负载
公司名称	成都华重科技有限公司
价格	3000.00/台
规格参数	品牌:华重 型号:HZ 输入电压:220V
公司地址	成都市锦江区盐道街6号
联系电话	0838-6580022 18215612682

## 产品详情

产品说明 概述：根据gb16915-97等国家标准中有关电器附件的结构、电寿命等有关规定而设计的配套设备。可向各种类型的电器附件提供单路、电压50 - 100v可调、电流1 - 20a、功率因数0.3 ~ 0.96以内的试验负载，并可广泛用作其他家用电器的试验负载。 技术特性：荧光灯负载：

负载a：电容配有二组，一组为70uf，一组为140uf。 负载b：电容为7.3uf，电感为0.5h；

功率因数pf：电流在16a以下时0.3 - 0.98可调；电流在16a以上时,0.6~0.98可调；功率因数分辨率0.01；

电压：50v ~ 280v可调 电流：可至100a 精度：0.5级，数显

可作为普通负载使用，规格可参考sh6301，负载切换方式：面板开关切换

负载接通和断开的比例为：接通占25%，断开占75%。 型号 设备名称 技术参数

电阻感性负载控制柜

（普通型） 电器附件电源负载柜根据gb2099、gb16915、gb15092、ul1054及相关iec等标准中有关电器附件的分断容量及正常操作等有关规定而设计的配套设备。· 本电源负载柜配套机械动作试验设备（如插头插座寿命试验机），进行通断能力试验、分断容量试验和正常操作试验等。· 可向各种类型的电器附件提供1-20a(可定做至150a，价格另议)、50-280v、功率因数0.3-0.96的阻性及感性试验负载。· 电感可选择接入或断开。 技术特性：

电器附件电源负载柜是在做插头插座或开关寿命试验时为试品提供一个标准负载

输入电源：ac220v / 50hz 普通负载：电压：50 ~ 280v连续可调 电流：1 ~ 20a可调，电流分辨率0.1a

cos：10a以下功率因数0.3-0.96连续可调 10a-25a功率因数0.45-0.96连续可调

25以上功率因数0.6~0.96连续可调 功率因数分辨率0.02 精度:±（0.5%读数+0.5%满度）；

显示：数字显示电压、电流、功率、功率因数 负载为阻性和感性负载；

本电源负载柜工作方式：间断方式 负载输出：单路

通断时间比例为：通30%，断开70%。内部限制不得大于50%：50%。