生产销售各种护栏网隔离栅网网片浸塑铁丝网

产品名称	生产销售各种护栏网隔离栅网网片浸塑铁丝网
公司名称	安平县森浩丝网制品有限公司
价格	39.00/套
规格参数	品牌:森浩 型号:1.8*3米 规格:3*9*17
公司地址	河北省安平县丝网工业园区
联系电话	0318-7752411

产品详情

 我厂备有大量现货丝径从2.5 3.0 3.2 3.5 4.0 4.5 网孔 70-190 80*160 75*150 立柱壁厚0.5 0.8 1.0 1.2 1.5 均有现货，亲们可致电或旺旺咨询

??????????

??
??

二、产品规格

浸塑网片：ф2.0~5.0mm×150mm×75mm×1.8m×3m

浸塑圆管立柱：1.0mm×48mm×2.2m

外倾防攀：整体弯折30°

弯折长度：300mm

附件：防雨帽、连接卡、防盗螺栓

立柱间距：3m

立柱预埋：300mm

预埋基础：500mm×300mm×300mm或400mm×400mm×400mm

三、产品优点：

1.网格结构简练 美观实用;

2.便于运输，安装不受地形起伏限制；

3.特别是对于山地、坡地、多弯地带适应性极强；

4.价格中等偏低，适合大面积采用。

四、详细说明：

框架护栏网又称为"边框式防攀焊接片网"

是一种组装十分灵活的产品，广泛用于中国的公路、铁路、高速公路等；既可以制作成永久性网墙，又可以作为临时隔离网使用，只需采用不同的立柱固定方式便可实现。

五、对于双边护栏网在安装施工时应注意的几个问题：

1、在安装双边护栏网时要准确掌握各种设施的资料，特别是埋设于路基中各种管道的准确位置，在施工过程中不允许对地下设施造成任何破坏。

2、再给护栏的立柱打入过深时，不得将立柱拔出矫正，需将其基础重新夯实后再打入,或调整立柱位置。施工中接近深度时应注意控制锤击力度。

3、如果在高速公路的大桥上安装时要安装法兰盘，注意法兰盘的定位和立柱顶面标高的控制。

4、如果将双边护栏网作为防护栏使用，产品的的外观质量取决于施工过程，施工中要重视施工准备和打桩机的组合，不断总结经验，加强施工管理，将使隔离栅的安装质量得以保证。

得以保证。

?????

????

???????

???:???

??:15612811106　7752411