

河北嘉利耐油橡胶板

产品名称	河北嘉利耐油橡胶板
公司名称	河北嘉利橡胶密封制品有限公司
价格	1.60/kg
规格参数	品牌:嘉利 型号:JL0101
公司地址	河北省沧州市河间市时村工业园区
联系电话	0317-3672868 13603277218

产品详情

耐油橡胶板简介：

耐油橡胶板以橡胶为主体材料(可含有织物、金属薄板等增强材料)，由混炼胶经压延贴合成型或挤出成型，用平板硫化机硫化或用鼓式硫化机连续硫化而制成，具有一定厚度和较大面积的片状产品，简称胶板。

耐油橡胶板的性能：

- 1、具有较高硬度，较好的耐溶剂、介质膨胀性能，物理机械性能一般，可在压力不大，温度为0~+60 的空气中工作。
- 2、可在温度为-30~+100 油类(机油、柴油、汽油、润滑油)介质中工作，具有密封性和抗膨胀性。

耐油橡胶板的用途：

- 1、广泛用于工矿企业、交通运输部门及房屋地面等方面。

2、用作门窗封条和铺设工作台及地板。

3、电子、热老化场所，可作为油漆、油管道等密封使用。

4、冲制各种高耐油、阻燃、耐高温、腐蚀性强的密封件、密封圈、缸模衫里及航天、航空领域使用。

5、用于国防、工业、医疗卫生。

物理参数	热空气老化后（70度*72h）：	拉伸强度降低率<30%
	伸长率:	>250%
	定伸（150%）永久变型:	<25
	硬度:	55-70 Shore A
	颜色:	黑
产品尺寸	宽度:	1000mm-1500mm
	长度:	10m/15m/20m（可做任意尺寸）
	厚度:	1mm-50mm