

万能uv平板彩色打印机

产品名称	万能uv平板彩色打印机
公司名称	郑州丽色龙电子科技有限公司
价格	面议
规格参数	建议零售价:¥0.00 加工定制:是 数码印刷机类型:万能打印机
公司地址	郑州市高新区沟赵乡张五寨村中街73号
联系电话	13663850416 18860358848

产品详情

.....
.....
.....
.....

温馨提示

产品价格、参数等仅供参考，详情请来电或旺旺咨询！

为保证您顺利采购，请您在下单前与我们联系沟通！谢谢配合！

600型uv平板打印机

规格：600x1200 喷头：爱普生7代头、颜色：四色+白 打印速度：小时/30平方
打印精度：2880dpix1440dpi

技术：德国umpp公司操作技术平台/台湾板卡智能操控系统

保修：整机质保三年/喷头质保一年（人违寻坏不再保修内）

电压：220v—24v—42v—36v

重量;200公斤

丽色龙数码喷印设备技术与功能

喷头技术：压电式喷墨打印墨桶：连续供墨/容量6000ml墨水特征：uv墨水喷头控制：软件调整喷头温度和电压送布系统：可调张力控制的自动送布系统收布系统：可调张力控制的自动收布系统物料处理：卷对卷/各种板材干燥系统：uv灯rip软件：photoprint 5 flora版本（windows 2000,windows xp pro sp2）颜色控制：符合国际icc标准，拥有曲线和密度调整功能图像格式：tiff，jpeg，postscript 3，eps，pdf等电源要求：50hz/60hz，200v-240v,maximum30amp

· 采用日本seiko喷头· 6个seiko喷头/6色（cmyk+w+光油）· 喷绘速度标准输出高达54sqm/hr· 喷绘宽幅为2.5m· 能处理卷对卷及各种板材物料· 最高分辨率可达1440x1440 dpi· 介质厚度的自动检测及小车自动升降功能· 喷头自动清洗系统及喷头小车防撞装置

打印高度：8cm打印速度：草图 40方/小时生产模式：18方/小时品质模式 14方/小时材料类型：pvc、abs、亚克力、铝塑板、木板、玻璃、金属板、瓷砖、泡沫板、纸板等墨水类型：uv墨水（青色、黄色、黑色、浅清、浅品、白色）自动清洗系统：正压清洗数据接口：usb 2.0通用串行接口电源、电压：ac 220v/360w

对承印材料不需印前和印后的专门处理，节省了大量人力、物力。实现了真正的无版印刷，单张与批量加工的成本一致，可以经济高效地完成中短版活件增加更多的商业机会。补充了传统网印工艺的不足，不仅用于小印量的需求，还可用于打样或模拟图像效果，使您的客户能从多种工艺中选择最适合的加工技术。设计、生产过程简单，可单人操作，满足客户立等可取的交付需求

丽色龙uv数码喷印设备机型

型号	uv600型 uv900型 uv1300型			
喷头	(爱普生)、五代喷头/-----七代喷头			
喷头数量	(双头)--单头设计8排180个喷嘴			
喷头类型	aipusheng:f186000/f187000			
打印分辨率	360*360dpi,360*720dpi,720*360dpi,720*720dpi,720*1440dpi,1440*1440dpi			
打印模式	单向和双向			
打印速度 (八喷头速度)	4 pass	6 pass	8 pass	12pass,
	56米/小时	38米/小时	26米/小时	16米/小时
送料方式	吸附式介质固定平台			
rip软件	photoprint 10或 caldera			
图像格式	tiff,jpeg,postscript3,eps,pdf等			
色彩控制	色差自动控制软件；可自选色彩变化			
接口	usb——ppm			
墨水类型	uv固化墨水			
颜色	cmyk四色+白/cmyk+lcm八色+白（白色和光油可供选择）			
三款机型尺寸	600型：600x1200、900型：900x1300、1300型：2500mmx1300mm			
可打印介质	板材(玻璃、铝塑板、木板、扣板、吊顶、有机板、陶瓷、波纹板、泡沫板、金属板、塑料、织物、墙纸、砖、石等)			
最大介质厚度	100mm			
机头与走纸驱动	雷赛he180v/360v			

输入电压	220v//-----24v/36v/42v
环境要求	温度20 -28 , 湿度40%-60%
外观尺寸	4.63*2.48*1.47m [长 × 宽 × 高]
重量	870 kg

注：以上技术参数如有变动恕不另行通知，以实际设备为准。

采用德国ibg公司主板系统、高精度、高品质的爱普生五代喷头，（或精工喷头）可实现绝佳的生产效能、丰富艳丽的色彩，以及令人震撼的 1440 × 1440 dpi 的高分辨率
4色打印—— c+ m+ y+k+白
8色打印—— cc +mm+yy+kk+白
采用与众不同的“双重白墨”打印技术，不仅将可供打印的材质扩展到了透明材质(例如玻璃)和非白色材质(例如各种颜色的铝塑板)，极大地拓展了应用范围，而且更为别具一格的是，丽色龙uv平板喷绘机采用两个并列喷头一起打印白墨，使白墨层的厚度比使用单喷头的设备更为饱满厚实！
采用不含voc(挥发性有机物)的uv固化墨水，环保、无异味
最高输出速度为56米 ² /小时
精密且恒定的气压系统能够平稳控制喷头内部的压力，不仅确保在高速喷绘时保持平稳供墨，且可避免喷头漏墨
自动检测介质厚度并设定喷头高度，能够在最厚为80mm的介质上打印
采用tcp(即用先进打印)系统设计——只需接受供气与供电即可开始打印，安装快捷，维护轻松
采用智能型变频器自动精确控制真空吸附平台的气压并保持稳定，确保各种不同尺寸的打印介质都能被稳妥地吸附在打印平台上
机头小车上配备了高灵敏度碰撞传感器，犹如给精密的喷头配备了“安全气囊”，确保喷头不会在打印过程中受到意外撞击而损坏
uv灯自动快门系统——不怎么耐热的材质也能打印了
可随意控制左、右两侧uv灯的点亮或熄灭，并可选择不同级别的照射能量，以便在不同类型的材质上打印的画面都能获得完美的固化效果
白墨主墨罐中的自动搅拌系统能够防止成分特殊的

白色墨水在静止状态下逐渐产生沉淀，避免白墨堵头，确保高品质打印
独具特色的白墨自动循环防沉淀功能——可使管路中的白墨按照用户设定的时间周期保持间歇性循环流动，有效防止白墨出现沉淀而导致喷嘴堵塞
“双重墨量”功能自动成倍提高打印墨量，完美实现效果绝伦的背打光效果
全自动大容量供墨系统 确保长时间不间断打印，墨水余量不足时会自动报警，操作员可随时加墨，无需中途停机，绝不影响正常生产流程
供墨系统中的自动加热系统可使墨水保持恒定温度，使墨水以最佳状态获得最佳的打印品质
具备喷头自动清洗功能，操作员可以在不脏手的情况下将喷头清洗到最佳状态
线性光栅确保精准的高分辨率打印
提供强大、全面的硬件检测和调校功能，例如：喷嘴状态检测、喷头位置校准、喷头电压调整、双向打印校准、步进校准、加热系统温度调整、负压系统压力调整等等
前置式介质设定系统使上料操作更为方便快捷，并可实现相当精准的重重复打印
简便易用的菜单式操控系统，使操作员上手更容易

	因为 uv平板喷绘机 能够进行高分辨率打印，所以可以用它制作促销宣传品、数码画廊，或是在画布上打印精美的油画
	因为 uv平板喷绘机 输出制作的画面具有环保特性，所以能够广泛用于户内制作，例如在 玻璃、铝塑板、木板、扣板、吊顶、有机板、陶瓷、波纹板、泡沫板、金属板、塑料、织物、墙纸、砖、石等介质上打印精美的画面
	户内、户外应用自如，标牌制作随心所欲

本产品的建议零售价是¥0.00，加工定制是是，数码印刷机类型是万能打印机，印刷颜色是彩印，适用对象是名片,相片,服装、服饰,光盘,书本,对联,杯、碗,玩具,电子,IC封,瓶盖,商标标签,塑料软包装,纸质包装,票据,皮革烫画,任何材料，适用材质是木板，品牌是丽色龙，型号是600型，印刷速度是26米/小时，印刷幅面是600X1200（mm），承印物厚度范围是100（mm），分辨率是2880DPIX1440DPI，外形尺寸是4630*2480*1470（mm），重量是200（kg），电源是220V，产地是郑州，产品类型是全新，售后服务是整机质保三年/喷头质保一年（人违寻坏不再保修内），规格是600型