

自产自销 冲击试验机

| | |
|------|------------------------------------|
| 产品名称 | 自产自销 冲击试验机 |
| 公司名称 | 济南友金机械设备有限公司 |
| 价格 | 15000.00/个 |
| 规格参数 | 品牌:友金 型号:JB-300B 类型:摆锤式冲击试验机 |
| 公司地址 | 济南市市中区党家办事处枣林村西 |
| 联系电话 | 053185895266 18763967575 |

产品详情

1 试验机用途和性能特点

本公司生产的jb-300b摆锤式冲击试验机是严格按国际gb/t3808《摆锤式摆锤式冲击试验机的检验》开发的产品,按国际gb/t229《金属夏比缺口冲击试验方法》对金属材料进行冲击试验。操作采用半自动控制,操作简便、工作效率高,利用摆锤冲断试样后的剩余能量即可自动扬摆。在连续做试样的冲击试验时,更能体现其优越。

2 主要技术规格

冲击能量：300j、150j

度盘刻度范围及分度值：

| | | |
|--------|----------|----------|
| 能量范围 | 0 ~ 300j | 0 ~ 150j |
| 每小格分度值 | 2j | 1j |

摆锤力矩：

| | | |
|--------|----------------|---------------|
| 摆锤冲击能量 | 300j | 150j |
| 摆锤力矩 | 160.7695 n · m | 80.3848 n · m |

摆锤预扬角：150°

主轴中心冲击点（试样中心）距离： 750mm

冲击速度： 5.2m/s

试样支座跨距： 40mm

试样支座端部圆弧半径： 1 ~ 1.5mm

试样支座支撑面倾角： 0°

冲击刃圆弧半径： 2 ~ 2.5mm

冲击刃夹角： 30° ± 1°

冲击刃厚度： 16mm

试样规格： (10 × 10 × 55) m

m

试验机重量： 约 450kg

试验机外型尺寸： 2124 × 600 × 1340mm

电源： 三相四线制 50hz 380v 180w（主电机）

本产品的品牌是友金，型号是JB-300B，类型是摆锤式冲击试验机，冲击能量是300（J），冲击速度是5.2（m/s），外形尺寸是100（mm），重量是300（kg），加工定制是是