plasma磁悬浮常压等离子表面处理机pt1000c

产品名称	plasma磁悬浮常压等离子表面处理机pt1000c
公司名称	北京震普电子设备有限公司
价格	24000.00/台
规格参数	品牌:嘉阳 型号:PT1000c 主机尺寸:128*445*370MM
公司地址	北京市海淀区复兴路乙20号汇通商务楼44号楼2 层215室
联系电话	86-13718930639 13718930639

产品详情

磁旋浮旋转喷枪转速更高,喷枪旋转速度可以达到3000RPM,普通电机喷枪只有1500RPM-2000RPM。转速更高,清洗效果更好,而且可以驱动更大的喷头,

- 1、 磁旋浮旋转喷枪不需要皮带和齿轮传动,减少了污染以及没有皮带齿轮老损更换问题。一般情况下皮带使用寿命约为8个月,大大降低停机维护时间。
- 2、磁旋浮旋转电机是无霍尔驱动,避免了由于等离子高压造成的击穿驱动器和电机霍尔元件的问题,稳定性更好。
- 3、 磁旋浮旋转电机是无刷电机,是有刷电机约10倍的使用寿命,使用寿命很长,磁旋浮旋转喷枪所有的运动机构都在电机上,喷枪的寿命等同于电机寿命。相比普通旋转喷枪保障性更好。
- 4、 相比普通旋转喷枪,磁旋浮旋转喷枪的体积更加精巧装配更加简便。
- 1、LCD面板电极表面有机污染物的清洁
- 2、软性电路板电极表面有机污染物的清洁
- 3、BGA电路板电极表面有机污染物的清洁

- 4、LED电极表面有机污染物的清洁
- 5、PCB电路表面有机污染物的清洁
- 6、塑料材料表面有机污染物的清洁
- 7、金属,塑料材料表面改质
- 8、塑料材料表面粗糙化

设备主要技术参数:

<u>电源电压:</u> 220(± 10%) Vac 50/60Hz, 电源输入保险丝规格: 10A/250V

<u>工作高频频率:</u> 18KHz ~ 40KHz

<u>工作高压:</u> 2KV ~ 7KV

<u>实用输出功率:</u> 1200W

<u>工作气压范围:</u> 0.05MPa~0.5MPa (0.5Kg~5Kg)

<u>气源要求:</u>输入气压:0.30MPa~1.00Mpa (3Kg~10Kg)

如气源气压超出1Mpa(10Kg),需要外部加设限压阀。

输入管口径: 8mm

气源可使用普通空气。特殊工艺技术要求时,可使用氮气或其它特定的气体。

要求必须是无油无水气源。

<u>外形尺寸与重量</u>

主机箱体尺寸:370mm 宽(W)X150mm 高(H)X450mm 长(L)

主机箱重量: 13Kg

喷嘴处理宽度50MM

<u>输出线缆长度:净长度 2600mm</u>