

# plasma磁悬浮常压等离子表面处理机pt1000c

产品名称	plasma磁悬浮常压等离子表面处理机pt1000c
公司名称	北京震普电子有限公司
价格	24000.00/台
规格参数	品牌:嘉阳 型号:PT1000c 主机尺寸:128*445*370MM
公司地址	北京市海淀区复兴路乙20号汇通商务楼44号楼2层215室
联系电话	86-13718930639 13718930639

## 产品详情

磁悬浮旋转喷枪转速更高，喷枪旋转速度可以达到3000RPM，普通电机喷枪只有1500RPM-2000RPM。转速更高，清洗效果更好，而且可以驱动更大的喷头，

- 1、磁悬浮旋转喷枪不需要皮带和齿轮传动，减少了污染以及没有皮带齿轮老损更换问题。一般情况下皮带使用寿命约为8个月，大大降低停机维护时间。
- 2、磁悬浮旋转电机是无霍尔驱动，避免了由于等离子高压造成的击穿驱动器和电机霍尔元件的问题，稳定性更好。
- 3、磁悬浮旋转电机是无刷电机，是有刷电机约10倍的使用寿命，使用寿命很长，磁悬浮旋转喷枪所有的运动机构都在电机上，喷枪的寿命等同于电机寿命。相比普通旋转喷枪保障性更好。
- 4、相比普通旋转喷枪，磁悬浮旋转喷枪的体积更加精巧装配更加简便。

- 1、LCD面板电极表面有机污染物的清洁
- 2、软性电路板电极表面有机污染物的清洁
- 3、BGA电路板电极表面有机污染物的清洁

- 4、LED电极表面有机污染物的清洁
- 5、PCB电路表面有机污染物的清洁
- 6、塑料材料表面有机污染物的清洁
- 7、金属，塑料材料表面改质
- 8、塑料材料表面粗糙化

设备主要技术参数：

电源电压： 220( ± 10% ) Vac 50/60Hz ， 电源输入保险丝规格：10A/250V

工作高频频率： 18KHz ~ 40KHz

工作高压： 2KV ~ 7KV

实用输出功率： 1200W

工作气压范围： 0.05MPa ~ 0.5MPa (0.5Kg ~ 5Kg)

气源要求：输入气压：0.30MPa ~ 1.00Mpa (3Kg ~ 10Kg)

如气源气压超出1Mpa ( 10Kg ) ，需要外部加设限压阀。

输入管口径： 8mm

气源可使用普通空气。特殊工艺技术要求时，可使用氮气或其它特定的气体。

要求必须是无油无水气源。

#### 外形尺寸与重量

主机箱体尺寸：370mm 宽 ( W ) X 150mm 高 ( H ) X 450mm 长 ( L )

主机箱重量：13Kg

喷嘴处理宽度50MM

输出线缆长度：净长度 2600mm