

高温老化房 老化试验箱 恒温老化箱

产品名称	高温老化房 老化试验箱 恒温老化箱
公司名称	上海贵测实验设备有限公司
价格	32000.00/个
规格参数	加工定制:是 品牌:贵测 型号:GC-LHF200A
公司地址	上海市奉贤区青村镇浦星公路6996号第24幢1748室
联系电话	18621261037

产品详情

特点

采用库板单元组合，内容积可任意放大，拆装容易，可依客户需求尺寸设计，并配合客户推厂时的迁移。

科学的空气流通设计，避免任何死角，使室内温度分布均匀。

每个产品都可以根据客户的要求定做，保证了设备的适用性和高效、节能。

极高的稳定性和实用性。

完美的外观，合理的设计。

使用的安全及高可靠性。

超静音。

可扩展性。

执行标准与试验方法

规格

一、主要技术参数：1.温度范围：常温+5 - - 100（150、200、250、）2.房内尺寸：按要求订制；3.升温时间：平均1~3 /min。4.仪表解析精度：0.1。5.温度精度：±1。6.安装电源：ac~380v；50 hz；7.运行方式：温度可调，恒定运行或程序运行（可选触摸屏程序运行）二、结构及材质：1.房体材质：房体采用五面彩钢加保温材料装配而成，美观耐用。2.保温材质：采用《岩棉/聚氨酯（pu）/聚苯乙烯》保温材料（厚50/75/100mm）。3.测试门：单门尺寸800cm×180cm(w×h)或根据客户需求订做。4.密封条：测试门与房体采用耐高低温双层高张性silicon packing密封条,以确保测试区之密闭。5.测温体：铂金pt100温度传感器。6.观测视窗：装有一面玻璃观测视窗，尺寸为50cm×40cm(w×h)或依客户要求另定。7.照明设备：60w防爆照明灯肆盏。8.测试孔：房间可依客户要求预留测试孔，以备外接测试电源线或信号线使用。9.配电控制箱美观、大方，位置设置合理，操作方便。三、送风循环系统1.采用耐高温高品质风道循环机组，以达强制对流垂直扩散循环。（耐高温达300度）。2.风路循环采用上出风下回风设计,风速.风压皆符合试验标准,且在开关门瞬间温度回稳时间快。3.优化的通风设计，强力送风循环，避免任何死角，可使房间内温度分布均匀。4.更节能，符合当前国际及国内环保要求。5.更静音，55分贝，更好的保证良好的办公环境及操作人员的工作环境。6.极小的管内容积及超小体积，保证房间内明静、大方、漂亮。7.安装、保养和维修方便。8.高质量及合理的设计。9.所有部件具有极高的可靠性。四、加热系统：1.采用日本进口高效率钛合金不锈钢电加热管。加热器连接采用耐高温线材，300度不燃烧。2.加热系统采用热风循环加热方式，温度分布均匀，系统完全独立，不影响控制线路。3.温度控制输出功率均经由微电脑演算，根据内负荷大小自动控制加热功率，以达高精度与高效率的用电效益，更加环保、节能。五、电路控制系统：1.采用日本进口azbil-sdc23系列控制器。（日本富士）。2.宽大且易使用的双层七段显示，高亮度的数码管，使操作者在远距离就可以看清楚,pv值、sp值及其他值清晰地显示在两行数码管上。3.具有自动/手动、运行/待机、rsp/lsp、接点锁取消等。4.定制参数功能：sdc23m提供“para”键作为用户定制键。最多8个参数可以分配。该键用来存取和监视常用参数，不需进入菜单。5.可以直接显示温度曲线，并且可以连接电脑。6.具有3个独立的自整定功能：普通自整定;快速响应型自整定，适用于带有快速响应加热器的加热系统;稳定性自整定，适用于需平稳控制超调小的控制系统。7.程序段控制：sdc23m/24m最多可以设定8组sp值。每个sp有保持时间和斜率设定。最多可以设定8个程序段（16个程序段）可编程控制。8.时间继电器，可设定需运行时间，时间到，自动停止。9.温控均采用p.i.d.+s.s.r.系统同步协调控制,可提高控制组件与界面使用之稳定性及寿命。10.控制模式:pid(比例-积分-微分)自动演算，pid控制简单易懂，使用中不需精确的系统模型等先决条件。11.在设定中，如发生错误时，会提供警示讯号。12.温度传感器：采用din pt-100（白金感应）。六、安全保护装置1.附有无熔丝保护开关，防止温度超过老化房承受温度，保障设备安全。2.超温及故障报警（光电报警）。老化过程中出现超温状况，则亮红灯，蜂鸣器响起。3.风机故障报警保护、无风报警保护。4.室内安装防爆型照明灯，提高灯泡寿命，防止灯泡*****。5.库体采用难燃保温材料，保温性能好，安全系数高。上海贵测实验设备有限公司，2014年在上海投产。是一家专业制造各种品质检测仪器、环境试验设备、力学试验设备等高新技术产品的优秀企业。

公司通过多年的发展与创新，奠定了其在检测仪器领域中的领先地位，对行业的发展发挥了重要作用，上海贵测实验设备有限公司以技术创新作为

企业第一竞争力，在品质上精益求精，在管理上严于律己，使得贵测在检测仪器领域的步伐不但向前。

公司的主要产品包括：高温试验箱、真空干燥箱、充氮真空烘箱、氮气烘箱、盐雾试验箱、恒温恒湿试验箱、步入式恒温恒湿试验室、高低温

试验箱、快速温变高低温试验机、冷热冲击试验箱、盐干湿复合盐雾试验机、老化试验箱、干燥箱、拉力试验机、紫外线耐候气候试..

本产品的加工定制是是，品牌是贵测，型号是GC-LHF200A，类型是热老化箱，材质是岩棉板，温度范围是室温~120（）（），功率是200（W），工作室尺寸是2000*2000*2200（mm），电源是380V，适用范围是老化房是针对高性能电子产品（如：计算机整机，显示器，终端机，车用电子产品，电源供应器主机板、监视器、