

# 电热鼓风干燥箱价格 热老化试验箱

产品名称	电热鼓风干燥箱价格 热老化试验箱
公司名称	上海和呈仪器制造有限公司
价格	8490.00/个
规格参数	加工定制:是 品牌:HASUC 型号:BPG-9030AH
公司地址	上海市奉贤区翡翠国际广场1020室
联系电话	86-0215168-8813 18621585788

## 产品详情

led支架除湿高温鼓风干燥箱，韩国进口“hm”温度控制器

电热鼓风干燥箱价格 热老化试验箱 高温老化测试机bpg系列适用范围：高温箱bpg-9000ah升级型适用于各种产品或材料及电气、仪器、仪表、元器件、电子、电工及汽车、航空、通讯、塑胶、

机械、化工、食品、五金工具在恒温环境条件下作干燥和各种恒温适应性试验。bpg-9000ah升级型系列高温箱是由我公司

技术小组经过多年研究和大量市场反馈信息稳定下来的高性能产品，是国内温度均匀性和稳定性最优良的高温烘箱

温度测控系统：采用韩国进口“hm”温度控制器，产品采用最新pid模糊逻辑处理控制器，高温箱快速达到设定值且运行更加精确稳定。

高温箱双屏高亮度宽视窗数字显示，示值清晰、直观。超温报警并自动切断加热电源。可以简化复杂的试验过程，真正

实现自动控制和运行

电热鼓风干燥箱价格 热老化试验箱 高温老化测试机技术参数：

型号	bpg-9030ah	bpg-9050ah	bpg-9100ah	bpg-9200ah
控温性能			分辨率1	
温度范围			100 -400	

温度均匀性	± 2%			
温度波动度	± 1			
工作室尺寸(mm)	320 × 320 × 300	350 × 350 × 400	450 × 450 × 450	600 × 600 × 600
外形尺寸(mm)	665 × 570 × 540	695 × 600 × 640	795 × 700 × 690	945 × 850 × 840
输入功率	2000w	2500w	3500w	4500w
隔板	2层			

电器控制系统：1)电气控制元器件 2)电气线路设计新颖，合理布线，安全可靠3)箱体顶部为电气控制柜，便于集中检查维修

安全保护系统：1)超温报警2)欠相缺相保护3)过电流保护4)快速熔断器5)接地保护

led支架除湿高温鼓风干燥箱各系统配置及技术说明：箱体结构：1)高温箱由室体、加热系统、电气控制系统、送风系统、保护系统等组成。2)高温箱箱体采用先进设备制造、业内领先工艺制造流程、线条流畅，美观大方。3)工作室材质为耐高温不锈钢材质，高温烘箱外箱材质为优质冷轧钢板，产品外壳采用环保金属漆喷制，整体设计美观大方，适合高端实验室的颜色搭配。4)工作室内搁架可随用户的要求任意调节高度以及搁架的数量。5)工作室与外箱之间的保温材料为优质硅铝酸高温棉，保温层厚度：> 100 mm, 隔温效果好，国内首创，高性能的绝缘结构。从里到外有内腔、内壳、超细玻璃纤维、铝制反射铝箔片、空气夹层，内胆热量损失少。内胆外箱及门胆结构独特，极大减少了内腔热量的外传。6)高温箱门与门框之间采用高性能密封材料及独特的橡胶密封结构，密封、耐高温性、抗老化性好。7)箱内风道采用双循环系统，不锈钢多翼式离心风轮及循环风道组成，置于箱体背部的电加热器热量通过侧面风道向前排出，经过干燥物后再被背部的离心风轮吸入，形成合理的风道，能使热空气充分对流，使箱内温度最大限度达到均匀。提高了空气流量加热的能力，大幅改善了高温箱的温度均匀性。8)加热器用不锈钢电加热管，升温快，寿命长

led支架除湿高温鼓风干燥箱选配件（需另外收费，订购时请注意）：1)可编程控制器，高温箱可实现升温速率可调和保温时间可调，最多18段可编程。2)独立限温控制器，可实现在主控制器失灵后设备升温过高的情况下立即切断加热。3)无纸记录仪，高温烘箱可实现对设备温度进行单色曲线、棒图、数字、混合、追忆、报警等显示，进行集中显示、存储、打印、管理、分析，usb接口，记录间隔：1秒---1分，存储空间:最长记录可达半年以上。作为普通有纸记录仪的更新换代产品。4)配rs-485接口，可连接计算机和记录仪，实现实时监控工作状态。5)温度测试孔，可实现不同测试线或仪器插入设备工作室内进行各种试验，测试孔孔径有ϕ 25、ϕ 50、ϕ 80可选。6)载物托架，设备标准配置是2个载物托架，客户可以根据具体要求增配托架数量

本公司也可根据客户特殊要求定制高温烘箱，如有特殊要求的客户请致电400-880-6667咨询

led支架除湿高温鼓风干燥箱实拍图片：

买家须知

电热鼓风干燥箱价格 热老化试验箱 高温老化测试机

本产品的加工定制是是，品牌是HASUC，型号是BPG-9030AH，类型是鼓风干燥箱，材质是内胆不锈钢，外壳冷轧钢板，温度范围是100 -400（ ），功率是2000W，工作室尺寸是320（宽）\*320（深）\*300（高）（mm），重量是70（kg），适用范围是高温箱BPG-9000AH升级型适用于各种产品或材料及电气、仪器、仪表、元器件、电子、电工及汽车、航