

河北嘉利防静电橡胶板

产品名称	河北嘉利防静电橡胶板
公司名称	河北嘉利橡胶密封制品有限公司
价格	10.00/kg
规格参数	品牌:嘉利 型号:JL0501
公司地址	河北省沧州市河间市时村工业园区
联系电话	0317-3672868 13603277218

产品详情

防静电橡胶板简介：

防静电橡胶板（台垫）主要用导静电材料、静电耗散材料及合成橡胶等通过多种工艺制作而成。产品一般分为二层结构，表面层为静电耗散层，底层为导电层。

防静电橡胶板性能：

- 1、使用时间持久，具有很好的防酸、防碱、防化学溶剂特性。
- 2、耐磨，易清洗、具有优良的防静电、导静电性能。

防静电橡胶板特性：

释放人体静电，使人体与台面上的ESD镊子、工具、器具、仪表等达到均一的电位使静电敏感器件(SSD)不受静电放电现象产生的干扰，从而达到静电防护的效果有效缓冲，避免器件受损。

防静电橡胶板用途：

电子半导体器件、电子计算机、电子通讯设备和集成电路等微电子工业的生产车间和高级试验室

主要用于铺垫桌面、流水线工作台面、货架及制做地垫等用，且适用于不同条件、不同环境的需要。

物理参数	温度区间：	-25 ° F to +125 ° F
	伸长率:	300
	扯断力:	3MPa-13Mpa
	硬度:	65 +/- 5 Shore A
	颜色:	黑
产品尺寸	宽度:	1000mm-1500mm
	长度:	10m/15m/20m (可做任意尺寸)
	厚度:	1mm-50mm

铺设方法：

防 在桌面铺设防静电台垫，而后在台垫表面上扣上防静电接地线的一端纽扣，另一端接在通向大地室外接地极。这样就把汇集在台垫表面的静电通过防静电接地线把静电泄放出去，

其原理：

A绿色面为储藏吸收桌面周围静电，其电阻 $10^7 \sim 10^9 \text{ } \Omega/\text{sq}$ ，B黑色底面为导电层 $10^6 \text{ } \Omega/\text{sq}$ ，由于是导电就很快将吸收的静电排出。静。电橡胶板铺设方法

特殊规格与特殊技术要求的产品，根据客户需要，为你进行配方设计，满足您的要求；