

# HB复合自保温砌块

产品名称	HB复合自保温砌块
公司名称	河南铝城聚能实业有限公司
价格	1.00/立方
规格参数	品牌:聚能 型号:HB
公司地址	郑州市国家大学科技园东区
联系电话	138-38208374 15333869026

## 产品详情

### HB复合自保温砌块

HB复合自保温砌块以普通混凝土小型空心砌块为载体，采取弱桥措施和内填高效保温材料，制成热工性能复合建筑节能设计标准的HB复合自保温砌块，砌块适用于填充墙，完全满足单一材料做建筑外墙保温的要求。

### 自保温体系优势介绍

#### 1、自保温性

河南省居住建筑节能设计标准（寒冷地区），对居住建筑外墙节能标准做出了规定，居住外墙传热系数限值为0.70-0.75。

检测报告	
名称	传热系数W/(m <sup>2</sup> ·k)
HB复合自保温砌块	0.57

#### 2、防火

HB复合自保温砌块直接砌筑于非承重墙，保温材料至于砌块空腔中，大限度的消除工程消防隐患。

#### 3、同步施工、同步完工、省时降造

HB复合自保温砌块用于砌筑非承重墙，外墙砌筑工程结束后可随即开展外墙抹灰，面砖粘贴施工，工期比传统外墙外保温做法缩短1-2个月，降造效果显著。保温材料置于墙体之中采用现场装配浇筑等方式施工有限避免了外保温工程存在的空鼓，开裂，脱落等质量问题，大限度的消除工程消防安全隐患。

#### 4、同寿命

由于HB复合自保温砌块是特种复合混凝土制品，故耐久性好，不存在老化问题，与建筑同寿命，而现有传统外保温产品的市场理论使用年限为25年。

#### 5、抗裂性能

由于产品主要材料是由特种复合混凝土构成的，干燥收缩值率小于0.05%,与其他产品相比不易产生裂痕，减少发生渗漏的现象。

#### 6、不结露

由于产品很好的解决了冷热桥问题，消除了结露现象，使墙体不易发生霉变。

#### 7、易施工、强度高

HB复合自保温砌块容重 814Kg/m<sup>3</sup>，且规格齐全，1-2个工人即可操作。HB复合自保温砌块抗压强度 5.0MPa与其他产品相比，可刷涂料，粘贴面砖。

#### 8、无有害气体释放

特种复合混凝土制品几乎与水泥同时诞生，已有上百年的历史，是世界公认的无害产品，无氢气等有害气体产生。

#### 9、绿色环保

生产过程中无污染，采用免烧（蒸）工艺、无烟气、废水、废渣产生。并能循环利用工业废渣，废旧泡沫、建筑垃圾等。