

## 滑触线电动平板车厂家欧迪菲热销中

产品名称	滑触线电动平板车厂家欧迪菲热销中
公司名称	郑州欧迪菲机械设备有限公司
价格	42000.00/台
规格参数	品牌:欧迪菲 型号:KPC 载重量(T):5
公司地址	郑州金水区经三路注协大厦1号楼4单元5楼东
联系电话	0371-55679837 18903714552

## 产品详情

KPC系列电动平车的供电方式是安全滑触线供电，其工作原理是在轨道侧面开设地沟，地沟内安装安全滑触线，地沟上铺有单面用铰链固定于地面上的盖板。电动平板车运行时通过安装在平车上的地沟翻板装置，将盖板掀起，翻板装置内有同安全滑触线继电器连接的电缆。轨道平板车通过后盖板自动放回地面，能保证无轨车辆顺利通过，地沟翻板滑触线型电动轨道平车，不受运行距离的限制，不会影响电动平车的运行速度，滑动灵活，安全可靠，故障率较低，适合大吨位、长距离运输方案的选用。除此之外，安全滑触线还可以安装在地面上、空中（在不影响其他运输方式的情况下），这样安装更方便，成本更低，是所有电动平车导电方式当中，最合理、最经济的一种轨道平板车导电方案。

### KPJ-5t电动平板车主要配置

序号	项目名称	规格	备注
1	车架	Q235	框架结构八点支撑
2	电机	YZR-2.2KW	起重冶金用电机
3	减速机	ZQ250	硬齿面减速机

4	车轮	300	ZG55
5	电器		国内知名电器
6	电缆卷筒	链传动	卷取长度50米

KPC-5t主要参数：

序号	名称型号	KPC电动平车	备注
1	载重量 (t)	5	框架结构八点支撑
2	台面尺寸 (mm)	3600 × 2000	
3	台面高度 (mm)	500	高度根据客户要求定
4	轨内侧矩 (mm)	1435	轨距按客户要求定
5	供电方式	滑触线供电	
6	操作方式	随车手柄线控制	也可采用遥控装置
7	电机功率 (KW)	2.2KW	采用起重冶金电机
9	运行速度 (m/min)	30	
10	运行长度 (m)	不限	
11	车轮直径 (mm)	300	4组
12	自重 (t)	3.2	
13	荐用轨道	P24	