

CM8600冷媒加注机，冰箱空调充氟用制冷剂加液机

产品名称	CM8600冷媒加注机，冰箱空调充氟用制冷剂加液机
公司名称	南京市江宁区木春制冷设备经营部
价格	.00/件
规格参数	品牌:春木 型号:CM8800
公司地址	江苏省南京市六合区博富路27号
联系电话	02585622796 13655162949

产品详情

CM/春木 冷媒加注机

加注机型号：CM8600

一、冷媒加注机的特点:

-) 采用数控技术，具有**的数据处理能力，操作更加方便；
-) 液态充灌R134a、R22、R407C、R410A等冷媒；
-) 西门子品牌 PLC 控制和彩色触摸屏中文显示；
-) 采用高精度质量流量传感器，获得**的计量，分辨率0.1g；
-) 采用Wonfulay多制冷剂通用无油润滑气动增压泵，保证超长寿命和稳定的压力和超大加注量的供应；
-) 充注速度达到 60-100g/秒；
-) 供液钢瓶内制冷剂不足自动提示换罐；
-) 抽空、检漏时间可调；
-) 加注接口采用Wonfulay加注枪形式，提高加注精度，长度3米；
- 0) 采用4L 工业级高真空度真空泵、快速抽空，真空度 < 5pa；

- 1) 设备具有抽空、检漏、加注、等功能；
- 2) 重复灌装精度 1%g

二、冷媒加注机技术参数

- 1) 电源：AC380V \pm 10% (AC220V \pm 10%可选) 50HZ
- 2) 功率：1KW
- 3) 控制电压：DC24V
- 4) 充灌冷媒：R22/R134A/R407C等；
- 5) 使用环境温度：-15 ° C—50 ° C
- 6) 工作压力：2-2.5Mpa
- 7) 分辨率：0.1g
- 8) 单次充灌剂量： 99999g可调
- 9) 充灌速率：60-100g/S
- 10) 重复充灌误差： 1%g
- 11) 真空速率：4L/S
- 12) 本机真空度 < 5Pa
- 13) 辅助气压：（干燥空气）0.5-0.7MPa
- 14) 系统耐压测试：24小时氮气保压测试（测试压力>3.0Mpa）
- 15) 系统真空度测试：真空保压测试（测试压力<5Pa）

外形尺寸：730*580*1200mm

重量：200kg

参数仅供参考如有需要,可加工定制.