

金淼电力生产5mm厚红色绝缘垫

产品名称	金淼电力生产5mm厚红色绝缘垫
公司名称	石家庄金淼电力器材有限公司
价格	5.50/公斤
规格参数	品牌:金淼 型号:5mm厚
公司地址	河北省晋州市周头乡西台村
联系电话	0311-83160968 13784308177

产品详情

绝缘胶垫。按照电压等级可分为：5kv,10kv,20kv,25kv,35kv

按颜色可分为：黑色胶垫，红色胶垫，绿色胶垫

按厚度可分为：3mm,4mm,5mm,6mm,8mm,10mm,12mm 绝缘胶垫结构：

绝缘胶垫应采用胶类绝缘材料制作。绝缘胶垫工艺及成型：绝缘胶垫上下表面应不存在有害的不规则性。有害的不规则性是指下列特征之一，即破坏均匀性、损坏表面光滑轮廓的缺陷，如小孔、裂缝、局隆起、切口、夹杂导电异物、折缝、空隙、凹凸波纹及铸造标志等。无害的不规则性是指生产过程中形成的表面不规则性。绝缘胶垫厚度：在整个绝缘胶垫上应随机选择5个以上不同的点进行厚度测量和检查。可使用千分心肝或同样的精度的仪器进行测量。千分尺的精度应在0.02mm以内,测钻的直径为6mm,平面压脚的直径为 (3.17 ± 0.25)

mm,压脚应能施加 (0.83 ± 0.03) N的压力.绝缘胶垫应平展放置,以使千分尺测量之间是平滑的。

绝缘胶垫国家标准： 配电室电压10KV选 8mm厚工频耐压实验10000V

1分钟不击穿,在工频耐压实验18000V,20秒击穿.配电室电压35KV 10-12mm厚工频耐压实验15000V

1分钟不击穿,在工频耐压实验26000V,20秒击穿.配电室低压选5mm厚500V以下工频耐压实验3500V

1分钟不击穿,在工频耐压实验10000V,20秒击穿.

联系电话：13582349877 qq:1565720871 张经理