

上海水泥地面清洗，水泥地面固化公司

产品名称	上海水泥地面清洗，水泥地面固化公司
公司名称	上海锦仁保洁服务有限公司
价格	4.00/平方
规格参数	
公司地址	上海宝山区金石路1688号c-8
联系电话	021-56028199 13564612099

产品详情

上海水泥地面清洗，水泥地面固化公司 021-56028199朱先生 www.shthbj.com

水泥地固化渗透染色抛光施工工艺1、机械及工具配件：地坪研磨机（7.5KW）、吸尘吸水机、多功能擦地机；工具配件：雨鞋、刮水器、地拖、尘推、撒水壶、水管、桶、手提抛光机、磨片；镜面地坪及高要求地坪选用的磨片：金刚石磨片 树脂磨片（30目 50目 150目 300目、500目、1000目、2000目、3000目）2、基层处理：在施工之前，清洗、清除地面的杂物、油污、涂料、养护剂等。采用水泥基修补嵌缝砂浆修补地面的坑洞和裂缝，并养护3日。3、粗磨地面：用30#-50#翻新片加水研磨，速度保持匀速交叉式研磨法，直至表面全部磨平，毛孔打开，然后用吸水机将泥浆及水全部吸干；再用150#水磨片加水研磨，直到把50#研磨所留下的粗大划痕全部消除，用吸水机将污水及泥浆全部吸干净。4、上硬化剂：150#的磨完以后，将YUKUN-811材料以0.2KG/平方均匀喷撒在地面，地面吸至饱和，浸泡二小时后保持地面不干，中间有干燥处用刮水器刮过来，以保证地面完全渗透，直至地面充分吸收为止。5、细磨用300#水磨片带水研磨已经渗透完毕的地面，均匀研磨，以磨去地面残留的材料（地面上的白斑）磨完后同时用吸水机吸干，细微的材料残留再用500#水磨片带水磨干净，直到地面手摸起来细腻光滑。（注：30目-500目建议水磨）6、精磨用1000#的干磨片直接磨地面，此时机械的速度应该尽量控制为匀速，这样地面就可以出现亮度，接着用2000#3000#同法抛光，地面可像石材表面一样光亮（最后一次打磨之前涂抹一遍乳液，力求效果最佳）8、边角处理大机械只可以大面积研磨，对于边边角角刚要用手提式角磨机研磨加抛光，方法和上面的一样9、清理用多功能擦地机加百洁垫整场干抛，用吸尘器将灰尘吸净，此时的地面整体亮度就出来了周氏石材专业抛光护理公司。 www.sh-hdbj.com 13564612099 朱经理