

厂家供应GPRS无线远传电磁流量计

产品名称	厂家供应GPRS无线远传电磁流量计
公司名称	开封华邦仪表有限公司
价格	3000.00/台
规格参数	品牌:开封华邦仪表 型号:HBLD
公司地址	开封市经三路北段1号
联系电话	0371-26680208 18737842445

产品详情

电磁流量计分类产品：· 一体型电磁流量计，分体型电磁流量计，电磁水表，无线远传(gprs)电磁流量计，浆液专用电磁流量计，卫生型电磁流量计，电磁热量表

无线远传(gprs)电磁流量计产品介绍：

产品特点： 电磁流量计由转换器和传感器组成，是一款新型多功能智能污水流量计。他采用大屏幕图形液晶显示器，瞬时流量、累积总量、介质温度、压力等参数可同时显示，全中英文友好操作界面，多参数智能设定，给现场人员带来极大方便。转换器技术数据：
流量显示 4行中文液晶，直接显示正反向流量及百分流量、流速等数据 精度等级 优于0.5%
参数设置 通过面板上的按键或直接设置各项参数：流量显示单位、输出信号量程 及脉冲当量值、零点调整、阻尼时间等 输出：无线gprs通讯

工作电源 :3.6锂 电池或者220v ac

防护等级 ip65 、 ip67、 ip68 转换器的性能特点:

采用64位原装进口飞利浦Ipc2132 控制芯片，稳定性高，适用性强，计量精确，可与各电磁流量传感器配套使用；
或按键操作，符合国家防爆设计，可应用与防爆场所；

国内独创温度、压力补偿系统，全工艺贴片技术，使该流量计计量准确度更高；

模块化板卡设计，维护升级迅捷简便。断电时，自动永久贮存设定参数和累积值,流量档案万无一失；
提供转换器本机自检功能。提供传感器多段非线性修正和自动校零功能；

技术参数：

传感器技术参数：

电极材料: 可选不锈钢316l、哈氏合金c、哈氏合金b、钛、钽、铂等

衬里材料： 可选聚全氟乙丙烯（fep）、氯丁橡胶（ne）、聚氨酯橡胶（po）、聚四氟乙烯（ptfe）

硅氟等 介质温度：-40 ~ 180 （注：受衬里材料耐温特性的限制）

外壳材料：碳钢、不锈钢 防护等级：ip65、ip67、ip68

连接法兰：gb9119（可直接与hg20593-1997等管道法兰直接连接）

最高流速	15m/s		
精确度	0.5%		
流体导电率	5 μ s/cm		
公称压力	dn10 ~ dn300	1.6mpa	
	dn350 ~ dn600	1.0 mpa	
	dn700 ~ dn3000	0.6mpa	
环境温度	传感器	-25 ~ 60	
	转换器及一体型	-10 ~ 60	
衬里材料及流体最高温度	衬里材料	分体型	一体型
	聚四氟乙烯（f4）	100 ; 150 （特殊定货）	70
	f46	100 ; 150 （特殊定货）	70
	pfa	100 ; 150 （特殊定货）	70
	聚氨酯	80度	70

	聚氯丁橡胶	80 ; 120 (特殊定货)	70
电极材料	含钼不锈钢；哈c，哈b，钛，钽，铂铱合金，不锈钢涂覆碳化钨		
连接法兰材料	碳钢，不锈钢需订做		
外壳防护	ip65,ip67,ip68		
供电方式	3.6v锂电池供电；或者220v ac		
通讯方式	gprs无线通讯、485通讯		