

项目		7028系列	7032系列	7040系列	7045系列	7055系列		
外观	尺寸 (mm)	7.0x7.0x2.8	7.0x7.0x3.2	7.0x7.0x4.0	7.0x7.0x4.5	7.0x7.0x5.5		
特性	感值L (Uh)	1.5~470	3.3~1000	0.82~33	3.3~1500	1.0~560		
项目		10040系列	10050系列	10140系列	10145系列	10150系列	10155系列	10165系列
外观	尺寸 (mm)	10.2x10.0x4.0	10.5x10.3x5.1	10.1x10.1x4.0	10.1x10.1x4.5	10.1x10.1x5.0	10.1x10.1x5.5	10.1x10.1x6.0
特性	感值L (Uh)	1.2~68	2	2.2、2.7	1.5~1500	15	1.0~47	1.0~68
项目		12057系列	12076系列	12545系列	12555系列	12565系列	12575系列	12585系列
外观	尺寸 (mm)	12.0x12.0x5.7	12.0x12.0x7.6	12.5x12.5x4.5	12.5x12.5x5.5	12.5x12.5x6.5	12.5x12.5x7.5	12.5x12.5x8.5
特性	感值L (Uh)	4.7	100	5.6、10	6.0~1500	2.0~330	0.75~680	0.75~1000

* 是最适用于电源系的低直流电阻，大电流，节能型产品。

* 因采用磁力屏蔽结构，所以可实现高密度安装。

* 底面为平直的低背型，可稳定的安装在电路板上。

* 采用卷带仕様，支持自动插件。

产品特点

* 高的磁屏蔽性能、低电阻、大电流。