

FQ41F46衬氟放料球阀

产品名称	FQ41F46衬氟放料球阀
公司名称	永嘉县伯利恒阀门有限公司
价格	1600.00/台
规格参数	品牌:伯利恒 型号:FQ41F46 应用领域:天然气
公司地址	浙江省温州市永嘉县瓯北街道和一村（永嘉县繁丰机械阀门有限公司内）
联系电话	0577-67956798 13738398839

产品详情

fq41f46衬氟放料球阀是采用衬氟工艺加工的一种特殊结构的衬氟球阀的延伸产品，靠旋转阀瓣来使阀门畅通或闭塞的，阀门的两端法兰大小不等，一端为标准法兰，一端为与反应釜底放料孔配套的法兰，很方便的就可以连接在反应釜底。fq41f46衬氟放料球阀阀座与端面法兰距离近,物料滞留少,结构紧凑,密封性能优越,用于精细化工、制药、化工行业反应锅上,也可用在细软颗粒介质输送。fq41f46衬氟放料球阀具有耐腐密封性好、启闭灵活、快速的特点且外型美观、强度高、经久耐用，是现代化工工艺流程中使用最为广泛的耐腐阀门。，如果客户需要还可以加工成保温衬氟放料球阀

一、fq41f46衬氟放料球阀特点：

- 1、采用软密封密封及衬氟工艺，密封性能可靠
- 2、体积小、重量轻、结构简单、流阻小、安装维修方便
- 3、fq41f46衬氟放料球阀采用电动控制非常方便，无需要借助人力，直接操作按钮即可
- 4、耐腐蚀：阀体内腔及理体均包衬2.5-3mm厚的f46，能耐酸、碱，氨气、盐水等强腐蚀介质

二、fq41f46衬氟放料球阀材质表：

序号	零件名称	材料名称					
		fq41f46-z	fq41f46-c	fq41f46-p	fq41f46-r	fq41f46-pl	fq41f46-p
1	阀体/阀盖	ht250	wcb	cf8	cf8m	cf3	cf3n

2	球体/阀杆	wcb	wcb	cf8	cf8m	cf3	cf3m
3	内衬材料	fep(f46)、pctfe(f3)、ptfe(f4)、pfa(可溶性聚四氟乙烯)、po(聚烯烃)					
4	填料压盖	ht250	wcb	cf8	cf8m	cf3	cf3m
5	填料	ptfe(f4)聚四氟乙烯					
6	螺栓	35	35	1cr17ni2	1cr17ni2	1cr18ni2	1cr18ni2
7	紧固螺母	45	45	0cr18ni9	0cr18ni9	0cr18ni9	0cr18ni9
8	操作手柄	wcb					

三、fq41f46衬氟放料球阀规格尺寸：

公称通径		pn 0.6-1.6(mpa)主要外形尺寸和连接尺寸(mm)										重量
dn	l	d	d1	d2	f	b	z-	d	d0	h	kg	
32	140	135/160	100/130	78/115	3/3	18/20	4-	14/4-	18	200	130	9
40	160	145/185	110/150	85/125	3/4	18/22	4-	18/4-	18	230	135	15
79 标	50	170	160/205	125/170	3/4	20/24	4-	18/4-	18	250	140	18
	80	200	195/245	160/200	4/5	22/26	4-	18/8-	18	300	205	35
69 标	50	170	160/230	125/190	3/4	20/24	4-	18/8-	14	250	140	18
	80	200	195/245	160/210	4/5	22/26	4-	18/10-	14	300	205	35

100	280	215/280	180/240	150/210	4/5	24/28	8-	18/8-	23	350	230	44	
-----	-----	---------	---------	---------	-----	-------	----	-------	----	-----	-----	----	--

fq41f46衬氟放料球阀是本公司主打产品，欢迎询价下单