

螺杆式机组销售，东莞冷水机购买

产品名称	螺杆式机组销售，东莞冷水机购买
公司名称	东莞市华祥制冷设备有限公司
价格	126300.00/台
规格参数	品牌:华祥 型号:HX-180LS
公司地址	中国 广东 东莞市 大岭山镇兴育路9号
联系电话	0769-85615983 13538323377

产品详情

华祥制冷公司所有产品的配件全部采用名优产品，在装配过程中精工细作力争做到出厂前零缺点，品质全程控管请放心选购！

经久耐用的名牌压缩机 精选原装进口名牌半封闭式螺杆压缩机，
如比泽尔，汉钟，大金，莱富康，三洋等。5：6超高效螺杆转子设计，比一般压缩机能效高20-30%。具有运行平稳、故障少、维护方便等优点。可以根据客户要求和冷吨位大小采用单机和多机组合。压缩机可依负载变化自动交替运行。平衡各压缩机机的运行时间，大大加长了冷水机使用期限。适用于r22、407c、134a等多种冷媒的型式。

管壳式冷凝器与蒸发器
冷凝器采用从德国、日本原装进口及国产不同的类型的优质换热铜管，铜管外表面加工成梯形低肋管，增大换热面积。铜管内表面光滑，降低水压，易于清洗保养。蒸发器采用内螺纹式换热铜管，外表面螺旋光滑以及水侧折流板采用非短路设计，具有换热能效高、结构紧凑便于维护等优点。管壳本体以25mm厚pe保温板保温，不结露，冷量损失少。使冷冻水混合换热能效高。

机组配件 冷冻配件全部采用全球知名品牌发丹佛斯，艾可，斯波兰花等，质量保证性能卓越。
电控系统 公司研发出高智能plg、pc级微电脑控制系统。反应灵敏控制精确，具有自动加载定时开关机以及记录故障原因等多种功能，可做远程监视与控制。

hx-ls单机系列性能参数

型号		hx-030ls	hx-040ls	hx-50ls	hx-060ls	hx-080ls	hx-l090ls
电源		50hz-380v					
制冷量	kw	108	145	173	198	260	293
	kcal/h	92880	124700	148780	170280	223600	251980
消耗电力	kw	20.3	27.8	33.2	38	51.2	56.5
冷冻水流量	m3/h	18	24	29	33	46	50
冷却水流量	m3/h	22	29	35	40	56	61

压缩机组	类型	半封闭螺杆式						
	台数	1						
	启动方式	y-						
	容量调节	0.25,0.50,0.75,1.00						
	输入功率	kw	22	30	36	41	56	61
冷冻油	型号	suniso4gs						
	加注量	l	7	7	7	8	12	16
制冷剂	型号	r-22						
	控制方式	膨胀阀控制						
	加注量	kg	18	22	27	32	42	48
蒸发器	类型	管壳式						
	管径	b	pt2-1/2		pt3		pt4	
冷凝器	类型	管壳式						
	管径	b	pt3			pt4		
保护装置			高低压开关，防冻保护，可溶栓，过热过流保护。					
外形尺寸	长	mm	2250	2300	2500	2500	2600	2800
	宽	mm	800	800	800	800	850	850
	高	mm	14750	1450	1550	1550	1700	1700
机组质量		kg	1020	1150	1350	1500	1680	1800

型号		hx-120ls	hx-150ls	hx-180ls	hx-200ls	hx-220ls	hx-240ls
电源		50hz-380v					
制冷量	kw	409	480	572	638	715	805
	kcal/h	351740	412800	491920	548680	614900	692300
消耗电力	kw	78.5	93.5	110.5	121.8	137	154.5
冷冻水流量	m3/h	68	80	95	106	122	132
冷却水流量	m3/h	82	98	116	129	148	155

压缩机组	类型	半封闭螺杆式						
	台数	1						
	启动方式	y-						
	容量调节	0.25,0.50,0.75,1.00						
	输入功率	kw	85	100	119	132	148	167
冷冻油	型号	suniso4gs						
	加注量	l	16	18	23	23	28	28
制冷剂	型号	r-22						
	控制方式	膨胀阀控制						
	加注量	kg	64	73	92	103	116	122
蒸发器	类型	管壳式						
	管径	b	pt5		pt6			pt8
冷凝器	类型	管壳式						

管径	b	pt5		pt6			p	
保护装置		高低压开关，防冻保护，可溶栓，过热过流保护。						
外形尺寸	长	mm	3200	3300	3500	3650	3650	3950
	宽	mm	900	900	900	1000	1000	1000
	高	mm	1800	1800	1900	1900	2020	2020
机组质量		kg	2250	2500	2650	2850	3000	3350

注：1、以上参数能力的测定工况：冷冻水入口温度为12度，出口温度为7度，冷却水入口温度为30度，出口为35度。

2、本公司所有产品不断推陈出新，以上规格参数有所变动恕不另行通知，可以根据客户要求订做。