

# 防爆防腐全塑荧光灯材质，防爆全塑荧光灯工作环境

产品名称	防爆防腐全塑荧光灯材质，防爆全塑荧光灯工作环境
公司名称	温州市硕宝电气科技有限公司
价格	1.00/套
规格参数	品牌:硕宝 型号:BYS 防爆标志:ExdIICT4
公司地址	浙江省温州市乐清象阳经济开发区
联系电话	0577-626722100 13868888594

## 产品详情

[防爆防腐全塑荧光灯材质，防爆全塑荧光灯工作环境](#) 防爆功能：玻璃纤维增强不饱和聚酯树脂模压成型外壳，外壳为增安型结构，具有强度高、耐冲击，防水、防尘、防腐蚀、抗静电等优点；聚碳酸脂透明灯罩，通过国家权威机构防爆认证，完全按照国家防爆标准生产，可在易燃易爆场所安全工作。光效节能：选用气体放电灯泡和高反射率镜面反光镜,光效高、寿命长,照明范围大、高亮度;金卤灯和高压钠灯两种灯泡及多种功率可根据工作环境、照明特性和光强度的实际需要选配。

[防爆防腐全塑荧光灯材质，防爆全塑荧光灯工作环境](#) 产品技术参数 1、额定电压:220V50Hz  
2、防爆标志:ExdIICT4 2、防护等级:IP54 4、电缆外径(f,mm):10~14.5、进线口螺纹(G ):3/4  
BYS防爆防腐全塑荧光灯配用光源 光源采用最新一代：T5，T8，T10荧光灯管超细荧光灯，具有以下特点：  
：a、灯管长度短，具有更精确的光照控制；b、光效高，更加符合实际照明环境，灯管的光效可高达104lm/W；c、具有超长的开关次数和使用寿命，寿命高达20000小时；d、具有很高的流明维持率，光衰慢，10000小时后流明维持率高达92%；e、改善光束分配，显色性高和节能环保。BYS防爆防腐全塑荧光灯安装方式 1、吸顶式安装 2、吊杆式安装 3、壁式安装（壁式安装30°、壁式安装90°） 4、护栏式安装 5、法兰式安装

[防爆防腐全塑荧光灯材质，防爆全塑荧光灯工作环境](#) 不同场合安装方式不同

1、吸顶式安装 2、吊杆式安装 3、壁式安装（壁式安装30°、壁式安装90°） 4、护栏式安装 5、法兰式安装

根据不同场合按不同需求来安装防爆防腐全塑荧光灯，来达到客户想要的结果

硕宝防爆主要生产并销售：[防爆荧光灯](#)，[防爆节能荧光灯](#)，[防爆防腐全塑荧光灯](#)，[防爆洁净荧光灯](#)，[高效节能电子镇流器](#)，[防爆配电箱](#)，[防爆灯具](#)，[防爆软管](#)，[防爆箱](#)，[防爆风机](#)，[防爆视孔灯](#)，[防爆马路灯](#)，[防爆平台灯](#)，[防爆LED灯](#)，[防爆声光报警器](#)，[防爆电子镇流器](#)，[防爆应急电源](#)，[金卤灯应急](#)，[防爆应急灯](#)，[防爆标志灯](#)，[防爆泛光灯](#)，[防爆投光灯](#)，[防爆吸顶灯](#)，[防爆防腐灯](#)，[防爆轴流风机](#)，[防爆壁式排风扇](#)，[防爆摇头扇](#)，[防爆吊风扇](#)，[防爆空调](#)，[防爆变压器](#)，[防爆挠性连接管](#)，[防爆接线箱](#)，[防爆穿线盒](#)，[防爆接线盒](#)，[防爆填料函](#)，[防爆电铃](#)，[防爆消防报警按钮](#)，[防爆电缆盘](#)，[防爆插销](#)，[防爆操作柱](#)，[防爆配电柜](#)，[防爆配电箱](#)，[防爆照明配电箱](#)，[防爆动力配电箱](#)，[防爆箱](#)，[防爆动力检修箱](#)，[防爆检修电源插座箱](#)，[防爆控制箱](#)，[防爆配电柜](#)，[防爆软起动器](#)，[防爆操作柱](#)，[防爆自耦减压电磁起动箱](#)，[防爆星三角起动箱](#)，[防爆变频调速箱](#)，[防爆磁力起动器](#)，[防爆断路器](#)，[防爆防腐电源插座箱](#)，[防爆防腐操作柱](#)，[防爆防腐断路器](#)，[防爆防腐控制箱](#)等。

负责人：杨青萍 手机：13868888594 QQ:1686363322 坐机:0577-62722100 传真:0577-62606020  
防爆荧光灯<http://www.sobaoex.com> 防爆洁净荧光灯 <http://www.bxmd52.com>