# 防爆防腐全塑荧光灯各种安装方式讲解

产品名称	防爆防腐全塑荧光灯各种安装方式讲解
公司名称	温州市硕宝电气科技有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:硕宝 型号:BYS 防爆标志:ExdIICT4
公司地址	浙江省温州市乐清象阳经济开发区
联系电话	0577-626722100 13868888594

# 产品详情

#### 防爆防腐全塑荧光灯各种安装方式讲解适用范围

1、爆炸性气体混合物危险场所:1区、2区。

2、爆炸性气体混合物 A、 B、 C。

3、温度组别:T1~T6。

4、防爆标志: Exed CT6。

5、可燃性粉尘环境20区、21区、22区

## 防爆防腐全塑荧光灯各种安装方式讲解产品特点

防爆功能 玻璃纤维增强不饱和聚酯树脂模压成型外壳,外壳为增安型结构,具有强度高、耐冲击,防水、防尘、防腐蚀、抗静电等优点;聚碳酸脂透明灯罩,通过国家权威机构防爆认证,完全按照国家防爆标准生产,可在易燃易爆场所安全工作。

光效节能 选用高品质荧光灯管,可有效降低用户使用成本。

适用环境选用最先进的表面处理技术,能防雨淋、喷水、灯具外壳永不腐蚀.多重减震减压措施,确保灯具在剧烈震动、狂风等恶劣环境下可靠工作.照明效果好,照明范围大。

安装方式 可选用座式、壁挂式、吸顶式等多种安装方式。操作简单方便,外形美观大方。可根据用户要求配带应急装置。

防爆防腐全塑荧光灯各种安装方式讲解技术参数

额定电压:220V

光源(荧光灯)/额定功率:1X18W,2X18W,1X36W,2X36W

平均使用寿命: 20000h

引入电缆外径 : 10~14mm

防腐等级:WF2

防爆标志: Exde CT6

外壳防护等级:IP65防爆防腐全塑荧光灯在易燃易爆场场合安全照明

#### 1、防爆功能:

产品严格按照GB3868-2000(爆炸性气体环境使用电气设备)标准及其他相关标准的要求,可在易燃易爆场所安全工作。

#### 2、光效节能:

选用气体放电灯泡和高反射率镜面反光镜,光效高、寿命长,照明范围大、高亮度;金卤灯和高压钠灯两种灯泡及多种功率可根据工作环境、照明特性和光强度的实际需要选配。

### 3、适用环境:

外壳选用高强度合金材料和精密的结构设计,具有较高的抗强力碰撞和冲击能力.优化的结构设计和表面处理,防水性能好,可防浸水和猛烈海浪侵袭,并具有优良的耐腐蚀性能。

## 4、产品特点:

玻璃纤维增强不饱和聚脂模压成型外壳,具有强度高耐冲击,耐腐蚀等优良性能。

聚碳酸脂透明灯罩。 外壳为增安型结构 , 具有防水、防尘等优点。

内置开关采用防爆元件,当产品打开时能自动切断电源。

内装单脚灯管、快速瞬时启动,可根据用户要求改装双脚灯管。

可根据用户要求配带应急装置。电缆或钢管布线均可。

## 4适用范围

- 1、爆炸性气体混合物危险场所:1区、2区。
- 2、爆炸性气体混合物 A、 B、 C。
- 3、温度组别:T1~T6。
- 4、防爆标志:Exed CT6。

## 5、可燃性粉尘环境20区、21区、22区

硕宝防爆主要生产并销售:防爆荧光灯,防爆节能荧光灯,防爆防腐全塑荧光灯,防爆洁净荧光灯,高效节能电子镇流器,防爆配电箱,防爆灯具,防爆软管,防爆箱,防爆风机,防爆视孔灯,防爆马路灯,防爆平台灯,防爆上ED灯,防爆声光报警器,防爆电子镇流器,防爆应急电源,金卤灯应急,防爆应急灯,防爆标志灯,防爆泛光灯,防爆投光灯,防爆吸顶灯,防爆防腐灯,防爆轴流风机,防爆壁式排风扇,防爆摇头扇,防爆吊风扇,防爆空调,防爆变压器,防爆挠性连接管,防爆接线箱,防爆穿线盒,防爆接线盒,防爆填料函,防爆电铃,防爆消防报警按钮,防爆电缆盘,防爆插销,防爆操作柱,防爆配电柜,防爆配电箱,防爆照明配电箱,防爆动力配电箱,防爆箱,防爆动力检修箱,防爆检修电源插座箱,防爆空制箱,防爆配电柜,防爆破力起动器,防爆大柱,防爆自耦减压电磁起动箱,防爆星三角起动箱,防爆变频调速箱,防爆磁力起动器,防爆断路器,防爆防腐电源插座箱,防爆防腐操作柱,防爆防腐断路器,防爆防腐控制箱等。

负责人:杨青萍 手机:13868888594 QQ:1686363322 坐机:0577-62722100 传真:0577-62606020 防爆荧光灯<u>http://www.sobaoex.com</u><u>防爆洁净荧光灯</u><u>http://www.bxmd52.com</u>