

防爆防腐全塑荧光灯各种安装方式讲解

| | |
|------|----------------------------------|
| 产品名称 | 防爆防腐全塑荧光灯各种安装方式讲解 |
| 公司名称 | 温州市硕宝电气科技有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | 品牌:硕宝 型号:BYS 防爆标志:ExdIICT4 |
| 公司地址 | 浙江省温州市乐清象阳经济开发区 |
| 联系电话 | 0577-626722100 13868888594 |

产品详情

[防爆防腐全塑荧光灯各种安装方式讲解适用范围](#)

- 1、爆炸性气体混合物危险场所：1区、2区。
- 2、爆炸性气体混合物 A、 B、 C。
- 3、温度组别：T1 ~ T6。
- 4、防爆标志：Exed CT6。
- 5、可燃性粉尘环境20区、21区、22区

[防爆防腐全塑荧光灯各种安装方式讲解产品特点](#)

防爆功能 玻璃纤维增强不饱和聚酯树脂模压成型外壳，外壳为增安型结构，具有强度高、耐冲击，防水、防尘、防腐蚀、抗静电等优点；聚碳酸脂透明灯罩，通过国家权威机构防爆认证，完全按照国家防爆标准生产，可在易燃易爆场所安全工作。

光效节能 选用高品质荧光灯管，可有效降低用户使用成本。

适用环境 选用最先进的表面处理技术,能防雨淋、喷水、灯具外壳永不腐蚀.多重减震减压措施,确保灯具在剧烈震动、狂风等恶劣环境下可靠工作.照明效果好,照明范围大。

安装方式 可选用座式、壁挂式、吸顶式等多种安装方式。操作简单方便，外形美观大方。可根据用户要求配带应急装置。

[防爆防腐全塑荧光灯各种安装方式讲解技术参数](#)

额定电压：220V

光源(荧光灯)/额定功率：1X18W,2X18W,1X36W,2X36W

平均使用寿命：20000h

引入电缆外径：10~14mm

防腐等级：WF2

防爆标志：Exde CT6

外壳防护等级：IP65防爆防腐全塑荧光灯在易燃易爆场合安全照明

1、防爆功能：

产品严格按照GB3868-2000(爆炸性气体环境使用电气设备)标准及其他相关标准的要求,可在易燃易爆场所安全工作。

2、光效节能：

选用气体放电灯泡和高反射率镜面反光镜,光效高、寿命长,照明范围大、高亮度;金卤灯和高压钠灯两种灯泡及多种功率可根据工作环境、照明特性和光强度的实际需要选配。

3、适用环境：

外壳选用高强度合金材料和精密的结构设计,具有较高的抗强力碰撞和冲击能力.优化的结构设计和表面处理,防水性能好,可防浸水和猛烈海浪侵袭,并具有优良的耐腐蚀性能。

4、产品特点：

玻璃纤维增强不饱和聚脂模压成型外壳，具有强度高耐冲击,耐腐蚀等优良性能。

聚碳酸脂透明灯罩。外壳为增安型结构，具有防水、防尘等优点。

内置开关采用防爆元件，当产品打开时能自动切断电源。

内装单脚灯管、快速瞬时启动，可根据用户要求改装双 脚灯管。

可根据用户要求配带应急装置。 电缆或钢管布线均可。

4适用范围

1、爆炸性气体混合物危险场所：1区、2区。

2、爆炸性气体混合物 A、 B、 C。

3、温度组别：T1 ~ T6。

4、防爆标志：Exed CT6。

5、可燃性粉尘环境20区、21区、22区

硕宝防爆主要生产并销售：[防爆荧光灯](#)，[防爆节能荧光灯](#)，[防爆防腐全塑荧光灯](#)，[防爆洁净荧光灯](#)，[高效节能电子镇流器](#)，[防爆配电箱](#)，[防爆灯具](#)，[防爆软管](#)，[防爆箱](#)，[防爆风机](#)，[防爆视孔灯](#)，[防爆马路灯](#)，[防爆平台灯](#)，[防爆LED灯](#)，[防爆声光报警器](#)，[防爆电子镇流器](#)，[防爆应急电源](#)，[金卤灯应急](#)，[防爆应急灯](#)，[防爆标志灯](#)，[防爆泛光灯](#)，[防爆投光灯](#)，[防爆吸顶灯](#)，[防爆防腐灯](#)，[防爆轴流风机](#)，[防爆壁式排风扇](#)，[防爆摇头扇](#)，[防爆吊风扇](#)，[防爆空调](#)，[防爆变压器](#)，[防爆挠性连接管](#)，[防爆接线箱](#)，[防爆穿线盒](#)，[防爆接线盒](#)，[防爆填料函](#)，[防爆电铃](#)，[防爆消防报警按钮](#)，[防爆电缆盘](#)，[防爆插销](#)，[防爆操作柱](#)，[防爆配电柜](#)，[防爆配电箱](#)，[防爆照明配电箱](#)，[防爆动力配电箱](#)，[防爆箱](#)，[防爆动力检修箱](#)，[防爆检修电源插座箱](#)，[防爆控制箱](#)，[防爆配电柜](#)，[防爆软起动器](#)，[防爆操作柱](#)，[防爆自耦减压电磁起动箱](#)，[防爆星三角起动箱](#)，[防爆变频调速箱](#)，[防爆磁力起动器](#)，[防爆断路器](#)，[防爆防腐电源插座箱](#)，[防爆防腐操作柱](#)，[防爆防腐断路器](#)，[防爆防腐控制箱](#)等。

负责人：杨青萍 手机：13868888594 QQ:1686363322 坐机:0577-62722100 传真:0577-62606020

防爆荧光灯<http://www.sobaoex.com>

防爆洁净荧光灯 <http://www.bxmd52.com>