

# 整体厨柜衣柜钢琴烤漆门板

产品名称	整体厨柜衣柜钢琴烤漆门板
公司名称	北京京派家具制造有限公司
价格	260.00/平米
规格参数	品牌:京派 型号:高档整体厨柜衣柜钢琴烤漆门板 高档整体厨柜衣柜钢琴烤漆门板.高档整体厨柜 衣柜钢琴烤漆门板
公司地址	北京市房山区窦店于庄
联系电话	010-69940238 18600046933

## 产品详情

### 高档整体厨柜衣柜钢琴烤漆门板简介

**基材：**密板。钢琴漆，是把制作钢琴的漆面工艺演变用到烤漆门板上的。

**加工工艺：**钢琴烤漆柜门由喷涂设备、打磨系统、抛光设备等多余道工序完成。

**产品特点：**外观：漆膜极其光亮，亮度高达90度以上、丰满、无颗粒、无鱼纹；颜色纯正，丰富。

**适用性：**钢琴烤漆门可广泛适用橱柜、衣柜或家具、实验室等领域。其易清洁、美观大方、环保安全深受用户青睐。

**价格定位：**钢琴烤漆柜门属高档产品，最适合追求完美的消费者。

**产品卖点：**外观美观高档大方色泽纯正工艺精美表面平整如镜面。

北京京派专业生产：高端整体厨柜衣柜汽车金属烤漆门板、高档整体厨柜衣柜高档钢琴树脂纯实木皮门板、整体厨柜衣柜描金仿旧烤漆门板、整体厨柜衣柜亚克力树脂门板、整体厨柜衣柜内闪漆烤漆门板、整体厨柜衣柜钢琴烤漆门板、整体厨柜衣柜3G亚克力拼接门板、整体厨柜衣柜美诺板拼接门板等等高端厨柜衣柜门板欢迎致电咨询

鉴别烤漆门板的方法：

- 1、漆膜平整度：优质烤漆门板的漆膜表面平整、漆膜流平度好如镜面，在灯光下逆光观察其膜表面不会出现坑、泼纹、凹凸不平、橘皮等现象，而低档烤漆门板由于生产设备和工艺地限制很难做到；
- 2、漆膜饱满度：优质烤漆门板地漆膜饱满、丰满、漆膜厚度均匀、漆膜硬度高，用户可从门板表面和端部过渡处检查门板表面和端部地漆膜是否一致；
- 3、防水边：优质烤漆门板地背面有1mm宽地防水边处理，能将油漆和门板背面地三聚氰氨纸有机地结合起来，防止再使用过程中水分进入基材中，从而延长门板地使用寿命；
- 4、漆膜洁净度：优质烤漆门板实在无尘条件下喷涂、烘烤，从而能保证门板漆膜表面无灰尘、脏点等杂物，而小厂家由于生产工艺和环境地限制往往很难做到；
- 5、异味：优质烤漆门板所使用地基材、油漆都是环保的，有害物质地释放在国家规定地范围之内，加上经过高温烘烤，有害物质已经得以挥发，门板中不会出现异味，而低档地烤漆门板可能会发出刺鼻、刺眼地气味，有些可以直接用鼻子嗅出。

烤漆门板的保养：

烤漆门板具有颜色鲜艳、历久常新等优点，但她又如鲜花一样娇贵，在日常使用过程中烤漆门板地使用保养显得尤为重要：

- 1、防划：烤漆门板表面漆膜厚度在0.3-0.5mm（略质门板0.1-0.2）左右，在使用过程中应避尖锐东西划门板表面；
- 2、防酸碱：油漆的抗酸碱性普遍较差，在使用过程中应尽量避免酸性、碱性物质接触烤漆门板表面，以免腐蚀门板地漆膜，如果在使用过程中不小心将酱油、醋洒在门板表面应及时用干净棉布蘸少许清水擦拭；

- 3、防撞击：烤漆门板在使用过程中应尽量避免撞击门板，优质烤漆门板地漆膜硬度在2H左右，即10公斤地重物正面砸在门板表面，门板可能会出现坑，门板漆膜不会出现大面积脱落；
- 4、防高温：烤漆门板的漆膜会因高温发生变色，因此在使用过程中应尽量避免高温。
- 5、清洗：在日常使用过程中，厨房内很难避免油烟，当门板表面有油烟、油渍时，可用洗涤剂擦拭即可，用洗涤剂：水=1：10地洁净棉布擦拭。