

3M9469pc

| | |
|------|---------------------------|
| 产品名称 | 3M9469pc |
| 公司名称 | 苏州茗超电子科技有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | 品牌:3M 型号:3M9469pc |
| 公司地址 | 昆山综合保税区桃园路1号1号房 |
| 联系电话 | 0512-50338272 15370772345 |

产品详情

3m9469pc

规格：1219mm*55m

基材：无基材

厚度：0.125（mm）

颜色：透明

宽度：1219（mm）

胶系：vhb

长期耐温性：149（℃）

短期耐温性：260（℃）

适用范围：铭牌、装饰品、装饰件的粘接，即使是油漆表面，也有较强的粘性。

3m9469双面胶应用技术：粘接强度随胶粘剂与被粘表面接触面积的增大而增加，施加稳

定的压力有助于胶粘剂与被粘表面的接触，从而加大粘接强度。要达到最佳的粘接效果

，粘接表面必须是洁净、干燥的，胶带应用的最佳温度范围是21-38℃，建议若初始粘接

温度低于10℃时，不适于粘接，因此时的胶粘剂太硬，而无法牢固的粘接在物体上；但

是，如果已经粘接上了，低温下的持粘力同样是令人满意的。