

3M77喷胶

产品名称	3M77喷胶
公司名称	苏州茗超电子科技有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:3M77喷胶 型号:3M77喷胶
公司地址	昆山综合保税区桃园路1号1号房
联系电话	0512-50338272 15370772345

产品详情

3m77喷胶

包装规格：305g/瓶 12瓶/盒

喷射宽度：1.5-4英寸扇形

粘接时间：15分钟/30分钟（一面/两面）

剪切强度 psi ：25/160（初始/最终）

剥离强度：15（piw）

耐温：110 ° f 43

覆盖面积：220（平方英尺）

77喷胶特性：

- 1、粘接力特强、速度快而且使用方便。
- 2、活性成份粘剂浓度高，喷胶涵盖面积大,粘着面积大,是一般同类胶的1.5~2倍。
- 3、浸透力低、可节省粘胶。
- 4、喷胶微粒细而均匀、粘贴细薄物料不起皱，渗透力底且不腐蚀原材料，节省粘胶。

- 5、具有15~20分钟之粘合前置时间，增强工作弹性，提高工作效率。
- 6、使用范围广泛，适合工厂、酒店、医院、公司和家庭内使用。
- 7、具有两个喷头，可在喷洒面积大小之间灵活替换。
- 8、无腐蚀性,不含cfc,不伤地球,环保。

3m75喷胶

类型：不干喷胶

颜色：透明（无色）

固化系统：双组份室温固化

固化时间：1-3小时

燃点：-46 oc

使用温度：120 of

切变强度：65psi

喷射宽度：1.5英寸

粘接时间：1小时/3小时（一面/两面）

剪切强度 psi ：15/65（初始/最终）

剥离强度：5（piw）

耐温：120 ° f 49

覆盖面积：100*（平方英尺）

特性：透明清澈的如胶带般的胶粘剂用于在切割之前定位和带刺绣期间固定标志，不流动，不玷污，不起皱。