

3M1600 电工胶带

产品名称	3M1600 电工胶带
公司名称	苏州茗超电子科技有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:3M 型号:3M1600 电工胶带
公司地址	昆山综合保税区桃园路1号1号房
联系电话	0512-50338272 15370772345

产品详情

3m1600 电工胶带

规格：18mm*20m

基材：pvc

厚度：0.13 (mm)

颜色：红/黄/绿/蓝/白/黑

电气性能

电压等级：600v及以下

介电强度：> 39.37kv/mm (1000v/mil)

绝缘电阻：> 10¹²欧姆

适用范围：用于绑扎电线和电缆，适用于室内或室外，用于电压等级600v以下的所有电

线和电缆接头的主绝缘、修补高压电缆接头的护套、600v及以下电气绝缘电线电缆相识

标色

3m 1600无铅电工绝缘胶带是一种性能优良、经济实用的聚氯乙烯绝缘胶带。它肯有良好的

的耐磨性、防潮性、耐酸碱性及抗环境变化能力（包括紫外线）。聚氯乙烯带具有很高

的介电强度，从形性好，较少用量即可获得较好的机械保护。（3m 1600无铅电工绝缘

胶带具有红、黄、绿、黑四种颜色可供选择）同时，1600无铅电工绝缘胶带还具有良好

的阻燃性能，满足ul510阻燃标准的要求。

3m1500电工胶带

规格：18mm*10m

基材：pvc

厚度：0.13（mm）

颜色：红/黄/绿/蓝/白/黑

电气性能

电压等级：600v及以下

介电强度：> 39.37kv/mm（1000v/mil）

绝缘电阻：> 10¹²欧姆

机械性能

温度等级：80（176）

最大拉伸率：150%

断裂强度：14lbs/in

对钢板粘性：18oz./in

对带基粘性：18oz./in

适用范围：用于绑扎电线和电缆，适用于室内或室外，用于电压等级600v以下的所有电

线和电缆接头的主绝缘、修补高压电缆接头的护套、600v及以下电气绝缘电线电缆相

标色

适用须知：使用时，以半重叠方式缠绕，为使绕包均匀和整齐，应施以足够拉力。在并

接式接头上，胶带应绕包在电线尾端外，然后折回留下一条胶垫，以防凿穿。在绕包最

后一层时，不能拉伸，以防扯旗。