

供应3M220

产品名称	供应3M220
公司名称	苏州茗超电子科技有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:3M 型号:3M220
公司地址	昆山综合保税区桃园路1号1号房
联系电话	0512-50338272 15370772345

产品详情

3m220

规格：1" /2" /12" *60'

基材：pet

胶系：压敏胶

颜色：透明

厚度：0.35

宽度：2-48英寸（mm）

短期耐温性：4-100（ ）

长期耐温性：4-79（ ）

应用：淋浴室，浴盆，游泳池周围，浴室，浴缸，池畔，船，艇，滑雪板和滑水板

产品特点：适用于多水，赤足行走的场所，不含金属防滑粒子，幼号砂面的防滑（聚氟

乙烯) 基材表面, 防水的丙烯酸酯胶剂适用于潮湿环境。

3m69

规格: 1219mm*33m

基材: 玻璃纤维布

颜色: 米白色

宽度: 1219 (mm)

厚度: 0.18mm(7mil);

短期耐温性: 230

长期耐温性: 200

胶型: 硅橡胶;

工作温度:200 ;

耐电压: 3000

绝缘电阻: 4.8×10^4

抗拉强度: 314kn/10mm(180bs/in);

断裂强度: 180/314

断裂伸长率: 5%;

粘性: 4.4n/10mm;

介电强度: 3000v;

绝缘电阻: 48000兆欧;

电解腐蚀系数: 0.9;

为白色玻璃布胶带, 胶带的胶采用高温热固的硅胶, 特别适用于高温场合, ul认可的连

续工作温度可至200度, 通过ul510阻燃性能认证。

适用范围: 感应电炉电源, 引出线电气绝缘。高温应用场合, 固定无粘高温绝缘体。固

定3m77#防火带或其它防火胶带。代替需要高温要求的胶带。矿井设备的修补和加强绝缘

。重负荷，高温环境应用下，作加强绝缘用。硅橡胶带外作抗摩擦、磨损等机械保护