

3M9795B 双面胶带

产品名称	3M9795B 双面胶带
公司名称	苏州茗超电子科技有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:3M 型号:3M9795B 双面胶带
公司地址	昆山综合保税区桃园路1号1号房
联系电话	0512-50338272 15370772345

产品详情

3m9795b 双面胶带

品牌：3m 型号：9795b

规格：1372mm*55m 基材：pet 厚度：0.14（mm）

颜色：黑色 适用范围：塑料、金属等多种材料的粘接，用于铭板粘接时，可以起

到遮光的作用。宽度：1372mm（mm）

3m9795b双面胶是3m双面胶中一款pet基材双面胶，由黑色pet双面涂布丙烯酸胶制成，

胶带颜色为黑色，规格为：1219mm*33m*0.14mmt，具有良好尺寸稳定性、热稳定性、化

学稳定性，耐湿性、初粘性和持粘性好，易模切加工，耐温性好；能适用于更宽的温度

范围和恶劣环境；离型纸为聚合物涂层防湿牛皮纸，在高湿度条件下也不会发生皱折；

长期耐温121℃，短期耐温可达149℃；

剥离强度：

1、90度剥离胶粘度（n/100mm），测试方法：astm d3330

不锈钢 丙烯酸 聚碳酸酯 abs hdpe

72小时粘接后 71 38 30 60 22

贮存期限：

在21℃和50%相对湿度条件下，原包装状态下自生产之日起保存期为24个月。

应用技术：

粘接强度随胶粘剂与被粘表面接触面积的增大而增加，施加稳定的压力有助于胶粘

剂与被粘表面的接触，从而加大粘接强度。

要达到最佳的粘接效果，粘接表面必须是洁净、干燥的，胶带应用的最佳温度范围

是21-38℃，建议若初始粘接温度低于10℃时，不适于粘接，因此时的胶粘剂太硬，而无

法牢固的粘接在物体上；但是，如果已经粘接上了，低温下的持粘力同样是令人满意的

。