

日东500AB

| | |
|------|---------------------------|
| 产品名称 | 日东500AB |
| 公司名称 | 苏州茗超电子科技有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | 品牌:日东 型号:日东500AB |
| 公司地址 | 昆山综合保税区桃园路1号1号房 |
| 联系电话 | 0512-50338272 15370772345 |

产品详情

日东500ab

产品说明

一般用双面粘合胶带的长期畅销产品。
在柔软的无纺布上浸渍压敏性粘合剂制成的双面粘合胶带。具有优良的粘合力，适用于一般性粘接。

特点 对薄膜及塑料材料具有良好的粘合性。具有良好的耐回弹性能。
作为工业用双面粘合胶带被广泛应用于各种领域，是可信赖的长期畅销产品。

产品一览 厚剥离层型：no.500a 黑色粘成型：no.500ab 双层剥离型：no.500wh 500ab no.500 no.5000ns
no.5015p no.501l no.5610 vr5311 vr5321 no.5680ke no.5680e no.5683ae no.5685e no.5686e
no.5671 no.5674e no.5672e no.5670e no.5663e no.5665e no.as-1502pbw12 as-1502pbw13
as-1802pbw12n as-1801pbw12n as-130pbw38n no.5682et no.5682es no.5680et no.5680es no.5603bn
no.5605bn no.5606bn no.5607bn no.5608bn no.5610bn as-02pb25n no.5612bn no.5617bwn
no.5620bwn no.5603brn no.5605brn no.5606brn no.5607brn no.5610brn no.5603bdn no.5605bdn
as-1302pb12n as-1801pb12n as-020pb11n as-020pb12n as-020pb50n as-010p4n as-010pb5n
as-210pb12n as-210pb50n no.5603sr no.5605sr no.5606sf no.5607sf as-22pw13 no.5610sr no.5611sr
no.5601 no.5603 no.5605 no.5606 no.5606w no.5608

日东ga808

日东ga808是日东双面胶中一种，属于无纺布基材双面胶，由无纺布双面涂布丙烯酸胶制成，规格为：1200mm*50m*0.14mm，颜色为白色半透明；具有优良的粘性，对于各种粘贴物均能发挥优良的粘性；具有良好的在低温环境中粘贴可操作性和超强的耐久性，具有优良的加工性能和使用性能；短期耐温性170℃，长期耐温性70℃。

180度剥离粘着力：

粘贴物 单位 测试值

不锈钢板 n/20mm 15

铝板 n/20mm 14.8

聚苯乙烯板 n/20mm 14.5

abs板 n/20mm 14.8

贮存期限：

在室温和50%相对湿度条件下，原包装状态下自生产之日起保存期为12个月。

应用技术：

粘接强度随胶粘剂与被粘表面接触面积的增大而增加，施加稳定的压力有助于胶粘剂与被粘表面的接触，从而加大粘接强度。

要达到最佳的粘接效果，粘接表面必须是洁净、干燥的；对于凹凸面及歪斜变型不平整的表面，会影响粘贴效果，请尽量弄平后再粘贴。

胶带的粘性本身需在一定时间后才能充分发挥出来，因此在粘贴后几小时内，在放置及使用时请注意尽量不要使胶带承受较大的压力。

使用本产品时，应事先对用途（目的、条件）适合与否进行充分研究后再使用，不同的粘贴物及不同的粘贴条件，有可能出现剥离现象。

产品应用：

日东ga808双面胶在环保方面符合rohs环保法规要求，主要用于冲压金属铭牌、塑料标示牌的固定；各种发泡缓冲材料；固定家用电器的零部件。