

电站工业锅炉用离心通引风机

产品名称	电站工业锅炉用离心通引风机
公司名称	高碑店市总通风机厂
价格	1.00/台
规格参数	品牌:总通 型号:GY4-68型离心通引风机
公司地址	河北省保定市高碑店市城东
联系电话	0312-2799861 18631232770

产品详情

一、产品结构

(1) 风机主要由叶轮、机壳、进风口、调节门及传动组组成。

(2) 在引风机前，须加装除尘效率不低于85%的除尘装置，降低进入风机中的烟气含尘量，以提高风机的使用寿命。

二、产品型式

(1) 通风机与引风机制成单吸式，机号有 8、 9、 10、 11.2、 12.5、 14、 16共七个机号。

(2) 每种风机可制成顺时针旋转或逆时针旋转两种型式，从电动机一端正视，叶轮按顺时针方向旋转，以"顺"表示，叶轮按逆时针方向旋转，以"逆"表示。(3) 风机的出口位置以机壳的出风口角度表示，"顺" "逆"风机均可制成0°、45°、90°、135°、180°、225°共六种角度。

(4) 风机传动方式为D式，电机与风机联接均采用弹性联轴器直联传动。

三、使用范围

(1) G4-68型、Y4-68型锅炉离心通、引风机是适用于火力发电厂中230T/h以下蒸气锅炉的通、引风机系列。在无其他特殊要求时，G4-68型亦可用于矿井通风及一般通风。

(2) 通风机输送的介质为空气，最高温度不得超过80℃；引风机输送的介质为烟气，最高温度不得超过250℃。