

## S690高速钢S690材质S690硬度

产品名称	S690高速钢S690材质S690硬度
公司名称	东莞市亚玛达模具钢材有限公司
价格	10.00/KG
规格参数	品牌:奥地利百禄 型号:S690
公司地址	广东省东莞市长安镇
联系电话	0769-81661568 13415981688

## 产品详情

东莞市亚玛达模具钢材有限公司位于广东省东莞市模具重镇——长安镇，公司创建于2002年，一直为汽车、机械、电子等高端模具开发商及产品制造商服务。在香港、台湾受到同行与广大客户的鼎力支持，使公司的生意额一直稳定增长，亚玛达公司在此非常的感谢各界大力的支持，我司全体同仁将礼貌待人，为客户提供最好的服务，没有最好，只有更好，是亚玛达公司的经营之道。

公司应市场需求在经营进口高速钢和进口模具钢的同时，推出了，已真空热处理和超深冷处理的五金模冲子规格料，如SKH-9/SKH-51/M2/DC53/SLD/SKD11/SKD61/VIKING/ASP23/ASP60等硬料，还有美国肯纳钨钢、日本富士钨钢、日本黛洛伊钨钢、瑞典白钢等，一系列专业针对五金模具行业的配套材料，竭诚为中外企业，新老客户提供全方位、多元化的选择与服务。

\*专业批发预硬模具钢

SKH-9 SKH-51 SKH-55 ASP23 ASP60 DC53 SKD11 SKD61 VIKING SLD

预硬模具钢规格：厚度3mm--95mm

长宽100\*200 150\*200 200\*200 200\*250 200\*300

公司网站:<http://www.dgy.md.com>

联系电话：0769-81661568/ 13415981688 王先生

详细描述：

S690粉末耐磨高速钢

化学成分 C1.35; V4.13; W5.88; P 0.03; S 0.03; Cr4.13; Mo5.00

出厂状态 280HB

特性应用 S690PM粉末高速钢是奥地利百禄标准钢号，该钢是一种特级耐磨粉末高速钢，具有高耐磨粒磨损、高韧性、高抗压强度。

奥地利百禄S690PM高韧性粉末高速钢S690粉末高速钢是奥地利百禄BOHLER标准钢号，高韧性粉末高速钢，具有高耐磨粒磨损、高韧性、高抗压强度。

相对应牌号：

百禄	AISI	日本日立	DIN
----	------	------	-----

S690	M4	HAP10	1.3344
------	----	-------	--------

热处理规范：淬火,730 ~ 840 预热，1150 ~ 1200 加热，油冷，500 ~ 560 回火2次，每次2h。  
硬度64 ~ 66HRC。

S690PM钢的用途：主要用于重负荷冲压模冲镍钛合金片等。

S690PM钢的优点：持续稳定的热处理结果;热处理过程中可以预见的尺寸变化；优异的磨削能力；稳定的涂镀层；机加工性能的改善；电火花加工效率高；耐磨性的改善；工具性能的持续稳定；良好的磨削性