

玻璃钢离心风机

产品名称	玻璃钢离心风机
公司名称	高碑店市总通风机厂
价格	1.00/台
规格参数	品牌:总通 型号:玻璃钢离心风机
公司地址	河北省保定市高碑店市城东
联系电话	0312-2799861 18631232770

产品详情

一、用途

[F4-72型玻璃钢离心风机](#)

可作为一般工厂及大型建筑物的室内通风换气用，输送空气和其他不自燃的、对人体无害的、对钢材无腐蚀性的气体。B4-72型风机可作为易燃挥发性气体的通风换气用，气体内不许有粘性物质，所含尘土及硬质颗粒物不大于150mg/m³，气体温度不得超过80℃。4-72型离心通风机电机直联传动规格有：NO2.8A、3.2A、3.6A、4A、4.5A、6A联轴器传动规格有：NO6D、8D、10D、12D；皮带轮传动有：NO6C、8C、10C、12C及NO16B、20B共16种规格。

二、风机的型式
1、每种风机机壳制成右旋转或左旋转两种型式。 2、风机的出口位置以机壳的出口角度表示。

3、风机的传动方式：有A、B、C、D四种。 三、风机的结构
风机主要由叶轮、机壳、进风口等部分配直联电机组成。 1.叶轮：由12片后倾机翼形叶片，曲线型前盘和平板后盘组成。用盖板或铸铝合金制造，并经静、动平衡校正，空气性能良好，效率高，运转平稳。 2.机壳：做成两种不同型式。No2.8~12机壳做成整体，不能拆开。No16~20的机壳制成三开式，除沿中分开水平面分为二半外，上半部再沿中心线垂直分为二半，用螺栓联接。 3.进风口：制成整体，装于风机的侧面，与轴向平行的截面为曲线形状，能使气体顺利进入叶轮，且损失较小。

4.传动组：由主轴、轴承箱、滚动轴承、皮带轮或联轴器组成。