

T30系列轴流风机

产品名称	T30系列轴流风机
公司名称	高碑店市总通风机厂
价格	1.00/台
规格参数	品牌:总通 型号:T30系列轴流风机
公司地址	河北省保定市高碑店市城东
联系电话	0312-2799861 18631232770

产品详情

t30型轴流风机

一、使用范围

t30型轴流通风机广泛用于一般工厂、仓库、办公室、住宅内的通风换气或加强暖气散热之用。若将机壳卸下，可作自由风扇，也可在较长排气管道内间隔串联安装，用以提高管道中的风压。

注意：通过该风机的气体应无腐蚀性、不自然、无显著灰尘，其温度不得超过45 ° c。

二、产品型式

本风机共有46个品种，其中3叶片、6叶片、8叶片和9叶片的有九个机号，按叶轮直径大小，由小到大的次序依次排列为： 3、 3.5、 4、 5、 6、 7、 8、 9、 10、；其中4叶片的共有十个机号，按叶轮直径的大小，由小到大的次序排列依次为： 2.5、 3、 3.5、 4、 5、 6、 7、 8、 9、 10。

三、产品结构

本风机由叶轮、机壳和集风器三部分组成：

(1) 叶轮：由叶片、轮毂等组成。叶片用薄钢板冲压成形，按所需安装角度，焊于轮毂外圆上。叶轮壳比（轴盘直径与叶轮直径之比）

(2) 叶片：均冲压成相似形，其安装角度：3片的分为10 °、15 °、20 °、25 °、30 ° 五种；4、6、8片的分为15 °、20 °、25 °、30 °、35 ° 五种。叶轮直接安装在电机轴上，其中 3至 8采用两种电机转速， 9、 10采用一种电机转速，风量范围为550 ~ 49500米³/时，风压范围为25 ~ 505pa

(3) 机壳：由风筒、底价等组成，底价分为薄板和型材制成的两种。

(4) 集风器：集风器为圆弧流线型，由薄板冲压而成，用以减少流入口处的能量损失。经过试验及使用证明，该风机设计合理，结构紧凑。在各规定转速下，风压风量稳定，运转平稳良好，安全可靠、坚固耐用。

四、bt30型防爆轴流风机

bt30型防爆轴流风机，叶轮部分采用铝材制作（轴盘除外），动力改用防爆电机，并采用防爆开关或开关远离易爆点。其它部分与轴流通风机材质相同，它主要适用于化工、制药、纺织等行业和排送易燃、易爆、易挥发性气体之用，安装工艺与其它工艺和轴流风机相同。

五、订货须知：订货时须注明风机的机号、转速、风量、风压、旋向、出风口角度、电机型号、功率、注明数量。产品保修期均为一年（凡产品易损件、人为操作失误或疏忽保养等不属承保范围内）以出货之日为准。商品因顾客使用、维护或保管不当而损坏，仍可享受优惠维修服务。（维修费视实际情形协商）