

PC SC1004AU韩国LG

产品名称	PC SC1004AU韩国LG
公司名称	深圳市利邦塑胶有限公司
价格	1.00/千克
规格参数	品牌:韩国LG 型号:PC SC1004AU 包装规格:25千克/包
公司地址	东莞市樟木头塑胶市场三期
联系电话	0769-89108215 13723599349

产品详情

型号：PC SC1004AU韩国LG

性能：通用级，注塑，PC，耐冲击，高流量，良好的耐候性。

如需了解此款材料的性能以及作用请来电咨询！本人将尽全力为您解决问题！期待您的来电！！！！

深圳市利邦塑胶有限公司长期供应韩国LG LUPOY(PC)等产品(保证原厂原包，假一陪十)货源稳定，可看货，可送货到厂，可提供SGS报告，UL黄卡，出厂报告COA，MSDS证书，材质报告等证书。

特别声明：因塑胶行情每天都会有变更，以上报价可能会与当天实际报价有所差异，请用手机或电话直接询价

特性 1、物理性能。纯PC树脂是一种无定形、无味、无嗅、无毒、透明热塑性聚合物。分子量一般在20000-70000范围内，相对密度1.18-1.20，玻璃化温度140-150 ° C。PC具有一定的耐化学腐蚀性，耐油性优良。 2、机械性能。PC的机械性能优良，尤为突出的是它的冲击强度和尺寸稳定性，在广阔的温度范围怒内仍能保持较高的机械强度，其缺点是耐疲劳缺点和耐磨性较差，较易产生应力开裂现象。 3、热性能。在通用工程塑料中，PC的耐热性还算是较好的，其分解温度在300 ° C以上，长期工作温度可高达120

° C,同时它具有良好的耐寒性,脆化温度低至-100 ° C,其长期使用温度范围是-60 ° C-120 ° C。 4、电性能。PC的分子极性小、玻璃化转变温度高、吸水性低,因此具有优良的电绝缘性能,接近或相当于向来被认为电绝缘性能优良的PET。PC的电绝缘性与温度、湿度、电场频率和制品厚度密切相关。