

上海雷蒙磨粉机设备 雷蒙磨粉机生产厂家

产品名称	上海雷蒙磨粉机设备 雷蒙磨粉机生产厂家
公司名称	上海龙士路桥机械制造有限公司
价格	99.00/台
规格参数	
公司地址	上海浦东新区川沙路5558号
联系电话	086-02160838041 13761469203

产品详情

3R雷蒙磨粉机主要有：3R1510、3R2115、3R2615、3R2715、3R3015等型号，3R雷蒙磨粉机的用途，本磨粉机主要适用于冶金、建材、化工、矿山等矿产物料的粉碎设备。粉碎范围为:石英、长石、瓷土、陶土、膨润土、方解石、滑石、重晶石、萤石、粘土、白泥、石膏等硬度在莫氏七级以下湿度在6%以下的各种非易燃易爆矿产物料。3R雷蒙磨粉机制成品粒度范围（0.125-0.044毫米等于100目-325目）按不同要求进行调节。

3R雷蒙磨粉机

整机结构是由主机、分析机、管道装置、鼓风机、颚式破碎机、提升机、电磁振动给料机、电控电机等组成。

3R雷蒙磨粉机工作原理：

磨粉机整机工作过程（粉磨物料过程）：大块状物料经颚式破碎机破碎到所需粒度后，由提升机将物料送至储料斗，再经振动给料机将物料均匀定量连续的送入主机磨室内进行研磨，粉磨后的粉子被风机气流带走，经分析机进行分级，符合细度的粉子随气流经管道进入大旋风收集器内，进行分离收集，再经出粉管道排出即为成品粉子，气流再有小旋风收集器上端回风管吸入鼓风机。本机整个气流系统是密闭循环的，并且是再正负压状态下循环流动的。

在磨室内因被磨物料中含有一定的水分，研磨时产生的热量导致磨室内气体蒸发改变了气流量，以及整机各管道结合处密封性不好，导致外界气体被吸入，使循环气流风量增加，为此通过调整风机和主机间的余风来达到气流的平衡，并将多余的气体导入小旋风收集器内，把余气带入的细粉子收集下来，最后余气再由小旋风收集器上段的排气管排入大气中，或导入收尘器内使排空气体净化。

主机工作过程是通过传动装置带动中心轴转动，轴的上端连接着梅花架，架上装有磨辊装置并形成摆动支点，其不仅围绕中心回转，在磨辊围绕着磨环公转的同时，磨辊本身因摩擦作用而自转。梅花架下端装有铲刀系统，其位置处于磨辊下端，铲刀与磨辊同转过程中把物料铲抛喂入磨辊环之间，形成垫料层，该料层受磨辊旋转产生向外的离心力（即挤压力）将物料碾碎，由此而达到制粉目的。

上海龙士路桥机械设备有限公司是上海一家有名的磨粉机厂家，我公司有雷蒙磨粉机、高压磨粉机、超

细磨粉机，每个种类的磨粉机有不同的型号，客户根据自己生产的需求选择相应型号的磨粉机即可，磨粉机质量可靠，服务一流，欢迎前来参观考察。