

## -硅胶斑马条 斑马条 一等品

产品名称	-硅胶斑马条 斑马条 一等品
公司名称	桂林众邦电子厂
价格	.00/PCS
规格参数	类型:斑马条 型号:YS,YP,YL,DM 产品等级:一等品
公司地址	中国广西桂林市相人山路23号
联系电话	18978323313

## 产品详情

类型	斑马条	型号	YS,YP,YL,DM
产品等级	一等品	形状	长方形
材质	硅胶		

### 导电胶条斑马条简介

型号：ydp-双面发泡型

尺寸精度：10-200mm (l) × 0.4-5mm (w) × 0.4-20mm (h)

p值系列：0.05-0.25mm

导电橡胶连接器俗称为斑马条，由导电硅胶和绝缘硅胶交替分层叠加后硫化成型。导电橡胶连接器性能稳定可靠，生产装配简便高效。广泛用于游戏机、电话、电子表、计算器、仪表等产品的液晶显示器与电路板的连接。下面是各款胶条的简介：

ydp-单面发泡条，一边海绵发泡绝缘，三边具有导电功能。

yl-斑马条是导电胶条中最普通也是最常用到的一种胶条，它具有四面导电的功能。

ydp-双面发泡条也是导电胶条中最普通的一种胶条，胶条的两边有发泡海绵，具有良好的绝缘性能。

ys-透明夹层条，两边深灰透明硅胶具有绝缘功能，硬度比其它类型的胶条相对要硬一些。

yy-印刷型，此类型导电胶条的特点是在导电层表面涂上一层绝缘材料，使用时不会与金属外壳造成短路。当胶条厚度要求较薄的情况下可以保证最大的导电层厚度。

ydm-绝缘胶条，胶条为全部绝缘。（常用颜色有浅兰色，白色，红色，透明色）

性能：

- 1、导电层电阻率（ $\rho_v$ ）：3-15  $\Omega \cdot \text{cm}$
- 2、绝缘层电阻（ $\rho_z$ ）：  $10^{12}$
- 3、最大使用电流密度：2.5ma /  $\text{mm}^2$
- 4、使用环境：温度-45-150 相对湿度 + 25 85%

直线电话：0755-27862519

直线传真：0755-27863327

联系人:韦小姐

手机:13534096034

qq：848012463