

# 氟利昂气体报警器

产品名称	氟利昂气体报警器
公司名称	济南优大电子有限公司
价格	1.00/套
规格参数	品牌:优大电子 型号:RBT-6000-ZLGX/B
公司地址	山东省济南高新区香格里拉工业园
联系电话	0531-88686387 15165087979

## 产品详情

氟利昂气体报警器（15165087979 0531-88686387 李经理）销往：山东-江苏-江西-河北-河南-浙江-辽宁-天津-大连-新疆-甘肃-四川-广东-广西-安徽-福建-湖北-湖南-重庆-云南-宁夏-内蒙古-吉林-上海-贵州-陕西-山西等全国各地。派出所接警：在行经双廊村某饭店时闻到一股刺鼻的味道，经过该地方的多名行人因吸入该气体有头晕、呕吐的症状，请求派出所帮忙查看。

警赶往现场时，看到很多村民聚集在饭店周围，一股浓烈的刺鼻味充斥着整个空间，警为防止更多人中毒，及时疏散围观群众，并将中的村民及时送往医院就诊。随后，双廊派出所警与消防大队特勤中队、大理市安局技术大队对气味浓烈的多家餐馆、客栈和居民住房进行一一排查，寻找该有毒气体的泄露源，经过查找，终于发现该有毒气体是出自双廊村某饭馆内，具体原因是由于该冰柜长时间运作，导致冰柜内的制冷剂氟利昂泄露，从而引起村民的中毒事件，在消防大队特勤中队的技术指导下，已成功消除该安全隐患。目前，送往医院救治的群众正在医院接受治疗，已脱离生命危险。

氟利昂报警器由可燃气体报警控制器配接点型气体探测器构成系统，报警控制主机为盘装壁挂式，各探测点气体浓度独立显示，主机与探测器采用总线制方式连接。当环境中探测气体的浓度达到或超过预置报警值时，报警器立即发出声光报警，以提醒用户采取安全措施，并驱动排风或切断电磁阀等，防止发生爆炸、火灾、中毒事故，从而保障安全生产，产品广泛应用于燃气、石油、化工、冶金等存在易燃、易爆、毒性气体的危险场所。主要性能:工作方式：自动巡检

输出电压：DC24V@1.5A（给探测器供电）通信接口：RS485 工作电压：AC220V/50Hz

连接线缆：RVS2×2.5mm<sup>2</sup>，传输距离：1000m 报警功能：2级报警，可自由设置一级报警点

采样速率：<4路/秒 报警声音：110声音报警；120声音故障 最大容量：4路

显示方式：四通道浓度同时显示 显示误差：不超过±5% 使用环境：温度-10 ~ +50

相对湿度：30%~95% 显示功能：高亮LED数码管显示 尺寸：350mm长×230mm宽×78.5mm厚 重量：约3kg

3技术指标：工作电压范围宽：DC10V~DC30V。检测原理：催化燃烧式

检测方式：自然扩散式 检测内容：氟利昂 检测范围：0-100%LEL（下限） 响应时间：15S

检测误差：不超过±3%LEL 环境温度：-40 ~ +70 输出信号：浓度数字信号 相对湿度：30%~95%

信号传输距离：<1200米 工作压力：（86~106）kPa 外型尺寸：158×130×63mm 防爆级别：

Exd CT6（隔爆型）进线接口：3/4G内螺纹 重量：3kg（济南优大电子有限公司）

手机：15165087979 电话：0531-88686387 传真：0531-88686387 QQ：2960848754 李经理 氟利昂气体报警器