

航空煤油泄漏检测仪

产品名称	航空煤油泄漏检测仪
公司名称	济南优大电子有限公司
价格	1.00/套
规格参数	品牌:优大电子 型号:RBT-6000-ZLG/A
公司地址	山东省济南高新区香格里拉工业园
联系电话	0531-88686387 15165087979

产品详情

航空煤油泄漏检测仪（15165087979 0531-88686387 李经理）销往：山东-江苏-江西-河北-河南-浙江-辽宁-天津-大连-新疆-甘肃-四川-广东-广西-安徽-福建-湖北-湖南-重庆-云南-宁夏-内蒙古-吉林-上海-贵州-陕西-山西等全国各地。航空煤油是石油产品之一。英文名称Jet fuel No.3，别名航空煤油。主要由不同馏分的烃类化合物组成。航空煤油主要用作航空涡轮发动机的燃料。汽油不安全，容易挥发，太容易燃烧，但是活塞发动机还在用。柴油黏度太大，在涡轮发动机里不适合，因为是要靠很细小的喷嘴把燃料喷成雾状的。技术指标：工作电压范围宽：DC10V ~ DC30V。检测原理：催化燃烧式
检测方式：自然扩散式 检测内容：航空煤油 检测范围：0-100%LEL（下限） 响应时间：15S
检测误差：不超过±3%LEL 环境温度：-40 ~ +70 输出信号：浓度数字信号 相对湿度：30% ~ 95%
信号传输距离：<1200米 工作压力：（86 ~ 106）kPa 外型尺寸：158 × 130 × 63mm 防爆级别：Exd CT6（隔爆型）进线接口：3/4G内螺纹 重量：3kg 航空煤油报警器由可燃气体报警控制器配接点型气体探测器构成系统，报警控制主机为盘装壁挂式，各探测点气体浓度独立显示，主机与探测器采用总线制方式连接。当环境中探测气体的浓度达到或超过预置报警值时，报警器立即发出声光报警，以提醒用户采取安全措施，并驱动排风或切断电磁阀等，防止发生爆炸、火灾、中毒事故，从而保障安全生产，产品广泛应用于燃气、石油、化工、冶金等存在易燃、易爆、毒性气体的危险场所。
主要性能: 工作方式：自动巡检 输出电压：DC24V@1.5A（给探测器供电）通信接口：RS485
工作电压：AC220V/50Hz 连接线缆：RVS2 × 2.5mm²，传输距离：1000m
报警功能：2级报警，可自由设置一级报警点 采样速率：<4路/秒 报警声音：110声音报警；120声音故障
最大容量：4路 显示方式：四通道浓度同时显示 显示误差：不超过±5% 使用环境：温度-10 ~ +50
相对湿度：30% ~ 95% 显示功能：高亮LED数码管显示 尺寸：350mm长 × 230mm宽 × 78.5mm厚 重量：约3kg（济南优大电子有限公司）手机：15165087979 电话：0531-88686387 传真：0531-88686387
QQ：2960848754 李经理 航空煤油泄漏检测仪