

二氧化硫泄漏报警器

产品名称	二氧化硫泄漏报警器
公司名称	济南优大电子有限公司
价格	1.00/套
规格参数	品牌:优大电子 型号:RBT-6000-ZLGX/B
公司地址	山东省济南高新区香格里拉工业园
联系电话	0531-88686387 15165087979

产品详情

二氧化硫泄漏报警器 (15165087979 0531-88686387 李经理) 销往: 山东-江苏-江西-河北-河南-浙江-辽宁-天津-大连-新疆-甘肃-四川-广东-广西-安徽-福建-湖北-湖南-重庆-云南-宁夏-内蒙古-吉林-上海-贵州-陕西-山西等全国各地.

当发生二氧化硫泄漏事故时, 无关人员不应在一旁围观, 应迅速撤离现场. 二氧化硫一旦泄漏, 污染区人员应迅速撤离至上风处, 并立即采取隔离措施, 严格限制无关人员出入污染区. 救援人员戴自给正压式呼吸器, 穿防毒服, 从上风处进入现场; 尽可能切断泄漏源; 用工业覆盖层或吸附(吸收)剂盖住泄漏点附近的水道等, 防止污染物进入; 合理通风, 加速二氧化硫扩散; 喷雾状水稀释, 构筑围堤或挖坑收容产生的大量废水; 如有可能, 用捕捉器使二氧化硫通过次氯酸钠溶液; 对漏气容器要妥善处理, 修复、检验后再用. 证书齐全, 有公安部及消防部颁发的型式认可证书, 防爆合格证, ISO-9000认证等, 气浓度报警器销往全国各地, 销往: -江苏-江西-河北-河南-浙江-辽宁-天津-大连-新疆-甘肃-四川-广东-广西-安徽-福建-湖北-湖南-重庆-云南-宁夏-内蒙古-吉林-上海-贵州-陕西-山西等全国各地. 十年的生产经验和高端的科研队伍

是各行各业厂家值得信赖的产品, 愿广大消费者前来采购硫化氢泄漏检测仪. 技术参数 认证 防爆认证: Exd II CT6 型式认可: 消防电子产品合格评定中心 应用标准: GB15322.1-2003 电气

供电电源: DC36V 信号: 数字信号 接线端子: 适合导线截面0.5~2.5mm²

连接线缆: RVV3×1.5mm², 传输距离: 1000m 接线方式: 2线制 测量精度: ±5%F.S

响应时间: 小于30s 环境 IP 等级: IP65 温度范围: -40 ~ 65 (催化燃烧式) | -40 ~

65 (电化学式, 非长期) 湿度范围: 10~95%RH (无凝露) 压力范围: 86~106KPa

存储温度: -40 ~+65 传输距离: 800m 检测 检测气体: %LEL | 有毒有害ppm

检测方式: 自然扩散式 检测范围: 12-15m² 技术参数 认证 公安部消防电子产品合格评定中心

应用标准: GB16808-2008 电气 供电电源: 195 ~ 235VAC/50 ~ 60Hz

控制输出: 继电器AC220V/5A (2个无源常开常闭点) 接线端子: 适合导线截面积2.5mm²

连接线缆: RVV2×2.5mm², 传输距离: 1000m 结构 安装方式: 壁挂式或机柜式

重量: 3.5kg 外形尺寸: 340mm(L)×240mm(W)×80mm(H) 环境

工作温度: -20 ~60 工作湿度: 95%RH (无凝露) 压力范围: 86 ~ 106kPa

传输距离: 1000m 显示报警 显示单位: %LEL ppm 报警方式: 声光报警

报警音量: 75dB (济南优大电子有限公司) 手机: 15165087979 电话: 0531-88686387

传真: 0531-88686387 QQ: 2960848754 李经理 二氧化硫泄漏报警器